

# Produktdatablad

## Levolan 120 træ



Skydebeslagsystem til 120 kg tunge træfløje til vægfastgørelse og loftmontering

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Til designorienterede indendørs skydedøre i boliger og kontorer
- Til alle en- og flerfløjede skydedøre
- Fastgørelse foran væggen
- Til montering på væg og loft (direkte og skjult) samt glasmontering
- Dæmpet på en eller begge sider med Levolan 120 SoftStop
- Især egnet til døre i beboelses- og kontorområder på grund af den rolige kørsel med Levolan 120 SoftStop



## PRODUKTDETALJER

- Design-skydebeslagsystem til trædøre op til 120 kg dørføjvægt
- Slankt design med integreret beslagteknik
- Komplet integreret i skinnen
- Med Levolan Smart fix-montagesystemet reduceres brugen af monteringsværktøj til et minimum - for en hurtig og nem montering
- Slutmontering af dørbeslaget med et nemt klik
- Med dæmpning på en eller begge sider til døre op til 120 kg dørføjvægt, så døren bremses blødt og automatisk trækkes ind i endepositionen
- Kontrolleret for lang levetid iht. DIN EN 1527 i 100.000 kontrolcykluser

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Levolan 120 træ
Dørføjmateriale	Træ, Metal
Dørføjvægt (max.)	120 kg
Antal dørføje	1-fløjet
Dørføjbredde (min.)	640 mm
Dørføjbredde (maks.)	1440 mm
Fløjhøjde (maks.)	3500 mm
Fløjtykkelse op til	40 mm
Geometri køreskinneprofil	Lige
EN 1670 korrosionsbestandighed	3 (ifølge EN 1670: Klasse 0 = ingen defineret, klasse 1 = lav, klasse 2 moderat, klasse 3 = høj, klasse 4 = meget høj, 5= usædvanlig)
EN 1527 vedvarende funktionsdygtighed	100.000 testcykluser
Monteringstype	Væg, Loft, Loft, sænket, Glasdørklemme
DIN-retning	venstre/højre
Dæmpningssystem	valgfrit
Betjening manuel	Ja
Overflade	eloxeret
Farve	EV1

## BESTÅR AF

### KLEMMERPROFIL FASTGØRELSE TRÆ-/METALFLØJ

Klemprofil til forbindelse af træfløj og Levolan 60/120-rullebogn



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Klemmeprofil fastgørelse træ-/metalfløj	til fastgørelse af dørfloje af træ / metal / plast på Levolan 60 / 120	146958	EV1
Klemmeprofil fastgørelse træ-/metalfløj	til fastgørelse af dørfloje af træ / metal / plast på Levolan 60 / 120	146957	EV1
Klemmeprofil fastgørelse træ-/metalfløj	Efter mål	146959	EV1

## KOMPLET SÆT LEVOLAN 120

Skydebeslagsystem Levolan til dørflojvægte op til 120 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørflojbrede (min.)	Dørflojbrede (maks.)
Komplet sæt Levolan 120	Til væginstitution	157943	Som rustfrit stål	640 mm	1240 mm
Komplet sæt Levolan 120	Til væginstitution	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Komplet sæt Levolan 120	Til væginstitution	157944	Som rustfrit stål	640 mm	1440 mm
Komplet sæt Levolan 120	Til væginstitution	157939	EV1	640 mm	1240 mm

## TILBEHØR

### AFSTANDSPROFIL TIL VÆGAFSTAND LEVOLAN 60 / 120

Afstandsprofil til væginstitution Levolan 60/120



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	157993	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147571	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147557	EV1
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120 *	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147559	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147572	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147558	EV1
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	skræddersyet	147573	
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	157991	EV1

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147560	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147556	EV1
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147555	EV1

## SÆT LEVOLAN 120 NT SOFTSTOP, ENSIDET DÆMPET, OP TIL 120 KG

Levolan SoftStop, ensidet lukningsdæmpning, udførelse venstre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørfløjbredd e (min.)	Dørfløjbredd e (maks.)
Sæt Levolan 120 NT SoftStop, ensidet dæmpet, op til 120 kg	til lukningsdæmpning venstre, bestående af: 1 x dæmperenhed, 2 x afstandsstykker til kåbebeslag, 1 x udløser, kan også installeres efterfølgende - minimal dørfløjbredde 900 mm; tosidet 1.325 mm	157999	900 mm	1440 mm

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.