

Produktdatablad

Levolan 120 glas

loftmontering forsænket



Skydebeslagsystem til 120 kg tunge glasfløje og forsænket loftmontering

ANVENDELSESOMRÅDER

- Til designorienterede indendørs skydedøre i boliger og kontorer
- Til alle en- og flerfløjede skydedøre
- Montering på loftet i forsænket indbygning
- Til montering på væg og loft (direkte og skjult) samt glasmontering
- Dæmpet på en eller begge sider med Levolan 120 SoftStop
- Især egnet til døre i beboelses- og kontorområder på grund af den rolige kørsel med Levolan 120 SoftStop

Levolan 120 glas loftmontering forsænket



PRODUKTDETALJER

- Design-skydebeslagsystem til glasdøre med ESG 10 til 12 mm samt LG op til 12,76 mm og op til 120 kg dørfløjvægt
- Slankt design med integreret beslagteknik
- Komplet integreret i skinnen
- Med Levolan Smart fix-montagesystemet reduceres brugen af monteringsværktøj til et minimum - for en hurtig og nem montering
- Slutmontering af dørbeslaget med et nemt klik
- Med dæmpning på en eller begge sider til døre op til 60 kg dørfløjvægt, så døren bremses blødt og automatisk trækkes ind i endepositionen
- Kontrolleret for lang levetid iht. DIN EN 1527 i 100.000 kontrolcyklusser
- Kåbeprofiler til loftindbygningen muliggør en elegant lukker mellem loftåbning og beslag

TEKNISKE DATA

Handelsnavn Levolan 120 glas loftmontering forsænket

BESTÅR AF

VSG GLAS/METAL KLÆBESÆT *

Glas/metal-klæbesæt til forbindelse af aluminiumvinkler med glasruder



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
VSG glas/metal klæbesæt 50 g *	til op til 30 elementer	133039

KOMPLET SÆT LEVOLAN 120

Skydebeslagsystem Levolan til dørfløjvægte op til 120 kg



Levolan 120 glas loftmontering forsænket



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørfløjbredde (min.)	Dørfløjbredde (maks.)
Komplet sæt Levolan 120	Til væginstallation	157943	Som rustfrit stål	640 mm	1240 mm
Komplet sæt Levolan 120	Til væginstallation	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Komplet sæt Levolan 120	Til væginstallation	157944	Som rustfrit stål	640 mm	1440 mm
Komplet sæt Levolan 120	Til væginstallation	157939	EV1	640 mm	1240 mm

TILBEHØR

AFSTANDSPROFIL TIL VÆGAFSTAND LEVOLAN 60 / 120

Afstandsprofil til væginstallation Levolan 60/120



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	157993	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147571	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147557	EV1
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120 *	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147559	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147572	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147558	EV1
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	skræddersyet	147573	
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	157991	EV1
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147560	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147556	EV1
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147555	EV1

SÆT LEVOLAN 120 NT SOFTSTOP, ENSIDET DÆMPET, OP TIL 120 KG

Levolan SoftStop, ensidet lukningsdæmpning, udførelse venstre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørfløjbredd e (min.)	Dørfløjbredd e (maks.)
Sæt Levolan 120 NT SoftStop, ensidet dæmpet, op til 120 kg	til lukningsdæmpning venstre, bestående af: 1 x dæmperenhed, 2 x afstandsstykker til kåbebeslag, 1 x udløser, kan også installeres efterfølgende - minimal dørfløjbredde 900 mm; tosidet 1.325 mm	157999	900 mm	1440 mm

Levolan 120 glas loftmontering forsænket



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.