

# Produktdatablad

# Levolan 120 glas

# ovenlysmontering



Skydebeslagsystem til 120 kg tunge glasfløje og ovenlysmontering

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Til designorienterede indendørs skydedøre i boliger og kontorer
- Til alle en- og flerfløjede skydedøre
- Montering direkte på glas
- Til montering på væg og loft (direkte og skjult) samt glasmontering
- Dæmpet på en eller begge sider med Levolan 120 SoftStop
- Især egnet til døre i beboelses- og kontorområder på grund af den rolige kørsel med Levolan 120 SoftStop

### PRODUKTDETALJER

- Skydebeslagsystem til glasdøre op til 120 kg dørføjvægt og med direkte fastgørelse på glasvægge eller ovenlys
- Med dæmpning på en eller begge sider til døre op til 120 kg dørføjvægt, så døren bremses blødt og automatisk trækkes ind i endepositionen
- Små gulv- og sideprofiler muliggør en storstilet lysrumprofil til fast felt og glasskydedør
- Fast glas kan hurtigt og nemt realiseres med gummitætninger
- Grundbeslaget suppleres med modulopbygget fastfeltvariant som "add-on"

### TEKNISKE DATA

Handelsnavn

Levolan 120 glas ovenlysmontage

### BESTÅR AF

#### VSG GLAS/METAL KLÆBESÆT \*

Glas/metal-klæbesæt til forbindelse af aluminiumvinkler med glasruder



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
VSG glas/metal klæbesæt 50 g *	til op til 30 elementer	133039

### KOMPLET SÆT LEVOLAN 120

Skydebeslagsystem Levolan til dørføjvægte op til 120 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørføjbredde (min.)	Dørføjbredde (maks.)
Komplet sæt Levolan 120	Til væginstallation	157943	Som rustfrit stål	640 mm	1240 mm
Komplet sæt Levolan 120	Til væginstallation	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Komplet sæt Levolan 120	Til væginstallation	157944	Som rustfrit stål	640 mm	1440 mm
Komplet sæt Levolan 120	Til væginstallation	157939	EV1	640 mm	1240 mm

## TILBEHØR

### AFSTANDSPROFIL TIL VÆGAFSTAND LEVOLAN 60 / 120

Afstandsprofil til væginstallation Levolan 60/120



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	157993	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147571	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147557	EV1
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120 *	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147559	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147572	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147558	EV1
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	skræddersyet	147573	
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	157991	EV1
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147560	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147556	EV1
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147555	EV1

### SÆT LEVOLAN 120 NT SOFTSTOP, ENSIDET DÆMPET, OP TIL 120 KG

Levolan SoftStop, ensidet lukningsdæmpning, udførelse venstre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørfløjbredd e (min.)	Dørfløjbredd e (maks.)
Sæt Levolan 120 NT SoftStop, ensidet dæmpet, op til 120 kg	til lukningsdæmpning venstre, bestående af: 1 x dæmperenhed, 2 x afstandsstykker til kåbebeslag, 1 x udløser, kan også installeres efterfølgende - minimal dørfløjbredde 900 mm; tosidet 1.325 mm	157999	900 mm	1440 mm

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.