

Produktdatablad

Perlan 140 glas fast felt med 45 mm glasklemmeplade



Skydebeslagsystem til glasdøre med dørløjvægt på 140 kg og fast felt og 45 mm glasklemmeplade monteret i loftet

ANVENDELSESOMRÅDER

- Hyppigt frekventerede skydedøre i indendørsområdet
- Beboelses-, kontor- og konferencelokaler samt hoteller
- Beslagsmontering i alle synlige områder
- 1- og 2-fløjede glasskydedøre med fast glasfelt
- Montering på loftet

Perlan 140 glas fast felt med 45 mm glasklemmeplade



PRODUKTDETALJER

- Skydebeslagsystem til dørløjvægte op til 140 kg
- Til glasfløje med 45 mm klemplade og fast felt i siden
- Med dæmpning på en eller begge sider til døre op til 80 kg dørløjvægt, så døren bremses blødt og automatisk trækkes ind i endepositionen
- Små gulv- og sideprofiler muliggør en storstilet lysrumprofil til fast felt og glasskydedør
- Fast glas kan hurtigt og nemt realiseres med gummitætninger

TEKNISKE DATA

Handelsnavn Perlan 140 glas fast felt med 45 mm glasklemmeplade

BESTÅR AF

GULVSKINNE GLASFLØJ

Gulvskinne med variabel styring til glastykkelser 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkel se
Gulvskinne glasfløj (indstillelig)	med variabel justering til glastykkelse 8-13,5 mm, med plysbånd til støjreducering ved strukturerede glasoverflader, uden tilbehør	120417	sølvfarvet	8 - 13.5 mm

TILBEHØR

ENDESTOP MED INDSTILLELIG HOLDEFJEDER

Indstilleligt endestop til Perlan-skydebeslagsystem



Betegnelse	Ident.nr.
Endestop med indstillelig holdefjeder	069274

Perlan 140 glas fast felt med 45 mm glasklemmeplade



HOLDEFJEDER

Holdefjeder til endestop Perlan 140



Betegnelse	Ident.nr.
Holdefjeder	064242

DØRSTOP

Endestop til skydefløj



Betegnelse	Ident.nr.
Dørstop	000339
Dørstop	000342

VSG GLAS/METAL KLÆBESÆT *

Glas/metal-klæbesæt til forbindelse af aluminiumvinkler med glasruder



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
VSG glas/metal klæbesæt 50 g *	til op til 30 elementer	133039

KLEMMEINDLÆG GLASKLEMMEPLADE 45 MM *

Klemmeklods til glastykkelse 12,76 mm (1/2 inch)



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Klemmeindlæg glasklemmeplade 45 mm *	til 2 glasklemmeplader, til brug med 12,7 mm (1/2 inch) ESG	133022

Perlan 140 glas fast felt med 45 mm glasklemmeplade



VARIABEL HØJDEJUSTERING/LOFTAFSTAND

Variabel højdejustering til loftmontering af køreskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Variabel højdejustering/loftafstand	6 stk., variabel højdejustering fra 13 mm til 18 mm. Til brug ved loftmontering med klipsblænde 100/145 samt til generel brug ved ujævne lofter	138099

SÆT PERLAN DUOSYNC TIL GLASFLØJ

DuoSync - manuelt drev til glasfløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Glastykkelse	Monterings type
Sæt Perlan Duosync til glasfløj	til synkronisering af 2-fløjede døre op til 140 kg pr. fløj, bestående af: 2 x vendehjul, 2 x medbringer glasklemmeplade 45 mm, tandremme 12,5 m, montage materiale	139207	8 - 12.76 mm	Væg, Loft

SÆT PERLAN SOFTSTOP MELLEM VERSION, ENSIDIGT DÆMPET, OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, ensidig dæmpning til dørføjvægte op til 80 kg og dørføjbredde fra 900 til 1.290 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørføjbredd e (min.)	Dørføjbredd e (maks.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed en side, 2 x endestop, 1 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	128877	900 mm	1290 mm

Perlan 140 glas fast felt med 45 mm glasklemmeplade



SÆT PERLAN SOFTSTOP LANG VERSION, TOSIDET DÆMPET, OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, dæmpning på begge sider til dørføjvægte op til 80 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørføjbredd e (min.)	Dørføjbredd e (maks.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed to sider, 2 x endestop, 2 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	128891	1290 mm	1700 mm

SÆT PERLAN SOFTSTOPDUO, DÆMPET PÅ BEGGE SIDER

Perlan SoftStopDuo med dæmpning på begge sider op til 80 kg dørføjvægt



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørføjbredd e (min.)	Dørføjbredd e (maks.)
Sæt Perlan SoftStopDuo, dæmpet på begge sider, til 80 kg	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed to sider, 2 x endestop, 2 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	150071	750 mm	1290 mm

SÆT VSG KLÆBEVINKEL *

Alu-klæbevinkel til lamineret glas og glasklemmeplade 45



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Sæt VSG klæbevinkel *	til brug ved VSG-glas i forbindelse med glasklemmeplade 45 mm, til 2 klemmeplader, uden lim	133099

Perlan 140 glas fast felt med 45 mm glasklemmeplade



DØRHÅNDTAG KONFIGURERET *


Stødgreb – rund udførelse til montering på glasfløj



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Dørhåndtag konfigureret *	127616	Rustfrit stål

VÆGVINKEL SKJULT PERLAN

Vægvinkel til skjult væginstitution af køreskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vægvinkel skjult Perlan	på mål, til brug op til 37 mm fløjtykkelse	130468	Som rustfrit stål
Vægvinkel skjult Perlan	på mål, til brug op til 37 mm fløjtykkelse	130462	EV1

GLASTÆTNING TIL FAST FELT PERLAN / LEVOLAN

Glastætning til fast modulprofil



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Glastætning til fast felt Perlan / Levolan	til 8 / 10 / 12 mm glastykkelse	126869	grå
Glastætning til fast felt Perlan / Levolan	til 8 / 10 / 12 mm glastykkelse	158650	sort

Perlan 140 glas fast felt med 45 mm glasklemmeplade



SÆT PERLAN SOFTSTOP KORT VERSION, ENSIDIGT DÆMPET, OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, ensidig dæmpning til dørføjvægte op til 80 kg og dørføjbredde fra 575 til 900 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørføjbredd e (min.)	Dørføjbredd e (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Sættet indeholder: 2 x rulleovgn med dæmperenhed en side, 2 x endestop, 1 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	128876	575 mm	900 mm

GULVSKINNE SÆT GLASSKINNE

Styreskinne på gulvet til glasskydefløje til glastykkelse 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Gulvskinne glasfløj (rustfrit stål)	Til 8, 10, 12 mm glas	134990	Rustfrit stål	8 - 12 mm

KOMPLET SÆT KLIPSBLÆNDE 100

Klipsblænde til blænding af Perlan beslagsystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Monteringstype
Komplet sæt klipsblænde 100	Til væg- og loftmontering, gennemgående blænding, skræddersyet	138098	Væg, Loft

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.