

Produktdatablad

Perlan 140 glas Duosync med 30 mm glasklemmeplade



Skydebeslagsystem til 2-fløjede synkront åbnende glassdøre med 80 kg dørfløjvægt

ANVENDELSESOMRÅDER

- Hyppigt frekventerede skydedør i indendørsområdet
- Beboelses-, kontor- og konferencelokaler samt hoteller
- Beslagsmontering i alle synlige områder
- 2-fløjede skydedøre med synkron åbning
- Montering i loftet eller foran væggen

Perlan 140 glas Duosync med 30 mm glasklemmeplade



PRODUKTDETALJER

- Skydebeslagsystem til dørløjevægte op til 80 kg
- Til glasdørløjsmateriale med 30 mm glasklemmeplade
- Kan allerede anvendes til meget smalle dørløjbredder fra 500 mm
- Med åbningsvidder op til 2400 mm kan store, frie gennemgangsbredder realiseres
- Tandremme, der er lette at installere, for præcis føring
- Præcisionskuglelejer i rullevoغن giver en særlig rolig kørsel, når der skubbes

TEKNISKE DATA

Handelsnavn Perlan 140 glas Duosync med 30 mm glasklemmeplade

BESTÅR AF

GULVSKINNE GLASFLØJ

Gulvskinne med variabel styring til glastykker 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkel se
Gulvskinne glasfløj (indstillelig)	med variabel justering til glastykkelse 8-13,5 mm, med plysbånd til støjreducering ved strukturerede glasoverflader, uden tilbehør	120417	sølvfarvet	8 - 13,5 mm

SÆT ENDESTYKKER TIL GLASKLEMMERPLADE 30 MM *

Endedæksel til glasklemmeplade 30, sæt bestående af 2 styk



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Glastykkel se
Sæt endestykker til glasklemmeplade 30 mm	2 stk. endestykker til montage på fløjens yderside til fastgørelse af gennemgående blænding og sidekapper, nødvendig ved sideoverstand blænde til glasklemmeplade > 200 mm	142373	8 - 12 mm

Perlan 140 glas Duosync med 30 mm glasklemmeplade



SÆT GLASKLEMMEPLADE 30 MM GENNEMGÅENDE BLÆNDET

Glasklemmeplade 30 til dørføjvægte op til 80 kg med gennemgående afdækning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Glastykkelse
Sæt glasklemmeplade 30 mm gennemgående blændet	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader inkl. ophængningsbolte, gennemgående blændinger efter mål og afdækninger på forside, EV1 eller lignende rustfrit stål, til 80 kg dørføjvægt, til 8-12 mm ESG	142368	8 - 12 mm

SÆT GLASKLEMMEPLADE 30 MM MED BLÆNDING

Glasklemmeplade 30 inklusive afdækning til dørføjvægte op til 80 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Sæt glasklemmeplade 30 mm med blænding	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader, inkl. ophængningsbolte, afdækningsprofiler enkelt og afdækninger på forsiden, op til 80 kg dørføjvægt, kun 8-12 mm ESG	142366	Som rustfrit stål	8 - 12 mm
Sæt glasklemmeplade 30 mm med blænding	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader, inkl. ophængningsbolte, afdækningsprofiler enkelt og afdækninger på forsiden, op til 80 kg dørføjvægt, kun 8-12 mm ESG	142367	Iht. RAL	8 - 12 mm
Sæt glasklemmeplade 30 mm med blænding	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader, inkl. ophængningsbolte, afdækningsprofiler enkelt og afdækninger på forsiden, op til 80 kg dørføjvægt, kun 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm

SÆT GLASKLEMMEPLADE 30 MM UDEN AFDÆKNING

Glasklemmeplade 30 til dørføjvægte op til 80 kg uden afdækning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Glastykkelse
Sæt glasklemmeplade 30 mm uden afdækning	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader, inkl. ophængningsbolte, op til 80 kg dørføjvægt, kun 8-12 mm ESG	142364	8 - 12 mm

Perlan 140 glas Duosync med 30 mm glasklemmeplade



SÆT PERLAN 140 TIL TRÆFLØJE

Skydebeslagsystem til glasfløje med dørføjvægte op til 140 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørføjbredde (min.)	Dørføjbredde (maks.)
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørføjvægt	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørføjvægt	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørføjvægt	119353	EV1	500 mm	840 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørføjvægt	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørføjvægt	119357	EV1	500 mm	1640 mm

SÆT PERLAN DUOSYNC TIL GLASFLØJ

DuoSync - manuelt drev til glasfløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Glastykkelse	Monterings type
Sæt Perlan Duosync til glasfløj	til synkronisering af 2-fløjede døre op til 140 kg pr. fløj, bestående af: 2 x vendehjul, 2 x medbringer glasklemmeplade 45 mm, tandremme 12,5 m, montagemateriale	139207	8 - 12.76 mm	Væg, Loft

SKINNE PERLAN 140

Køreskinne til skydebeslagsystem



Perlan 140 glas Duosync med 30 mm glasklemmeplade



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142518	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128660	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128662	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135061	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135048	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135050	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135049	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135047	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142519	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135046	EV1

TILBEHØR

ENDESTOP MED INDSTILLELIG HOLDEFJEDER

Indstilleligt endestop til Perlan-skydebeslagsystem



Betegnelse	Ident.nr.
Endestop med indstillelig holdefjeder	069274

DØRSTOP

Endestop til skydefløj



Betegnelse	Ident.nr.
Dørstop	000339
Dørstop	000342

Perlan 140 glas Duosync med 30 mm glasklemmeplade



VARIABEL HØJDEJUSTERING/LOFTAFSTAND

Variabel højdejustering til loftmontering af køreskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Variabel højdejustering/loftafstand	6 stk., variabel højdejustering fra 13 mm til 18 mm. Til brug ved loftmontering med klipsblænde 100/145 samt til generel brug ved ujævne lofter	138099

DØRHÅNDTAG KONFIGURERET *


Stødreb – rund udførelse til montering på glasfløj



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Dørhåndtag konfigureret *	127616	Rustfrit stål

VÆGVINKEL SKJULT PERLAN

Væginkel til skjult væginstitution af køreskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Væginkel skjult Perlan	på mål, til brug op til 37 mm fløjtykkelse	130468	Som rustfrit stål
Væginkel skjult Perlan	på mål, til brug op til 37 mm fløjtykkelse	130462	EV1

Perlan 140 glas Duosync med 30 mm glasklemmeplade



KOMPLET SÆT KLIPSBLÆNDE 100

Klipsblænde til blænding af Perlan beslagsystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Monteringstype
Komplet sæt klipsblænde 100	Til væg- og loftmontering, gennemgående blænding, skræddersyet	138098	Væg, Loft

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.