

Produktdatablad

Perlan AUT-NT glas med 30 mm glasklemmeplade



Automatisering til Perlan på glasdøre op til 80 kg dørfløjvægt

ANVENDELSESOMRÅDER

- Skydedørsautomatisering til Perlan på lette til mellemtunge indvendige døre
- Især egnet til private beboelsesområder
- Glasskydedøre med 1 eller flere fløje
- Fastgørelse på væggen og på loftet med ekstra loftsbeslag
- Ikke til flugt- eller redningsveje

Perlan AUT-NT glas med 30 mm glasklemmeplade



PRODUKTDETALJER

- Til automatisering af indendørs Perlan-skydedøre op til maks. 80 kg dørflejvægt
- Indstillelige komfort- og sikkerhedsfunktioner
- Maks. hastighed kan indstilles op til 0,3 m/s
- Low-energy-skydedørsdrev iht. EN 16005

TEKNISKE DATA

Handelsnavn Perlan AUT-NT glas med 30 mm glasklemmeplade

BESTÅR AF

GULVSKINNE GLASFLØJ

Gulvskinne med variabel styring til glastykkelser 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkel se
Gulvskinne glasfløj (indstillelig)	med variabel justering til glastykkelse 8-13,5 mm, med plysbånd til støjreducering ved strukturerede glasoverflader, uden tilbehør	120417	sølvfarvet	8 - 13,5 mm

SÆT ENDESTYKKER TIL GLASKLEMMEPLADE 30 MM *

Endedæksel til glasklemmeplade 30, sæt bestående af 2 styk



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Glastykkel se
Sæt endestykker til glasklemmeplade 30 mm	2 stk. endestykker til montage på fløjens yderside til fastgørelse af gennemgående blænding og sidekapper, nødvendig ved sideoverstand blænde til glasklemmeplade > 200 mm	142373	8 - 12 mm

Perlan AUT-NT glas med 30 mm glasklemmeplade



SÆT GLASKLEMMEPLADE 30 MM GENNEMGÅENDE BLÆNDET

Glasklemmeplade 30 til dørløjvægte op til 80 kg med gennemgående afdækning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Glastykkel se
Sæt glasklemmeplade 30 mm gennemgående blændet	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader inkl. ophængningsbolte, gennemgående blændinger efter mål og afdækninger på forside, EV1 eller lignende rustfrit stål, til 80 kg dørløjvægt, til 8-12 mm ESG	142368	8 - 12 mm

SÆT GLASKLEMMEPLADE 30 MM MED BLÆNDING

Glasklemmeplade 30 inklusive afdækning til dørløjvægte op til 80 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykke lse
Sæt glasklemmeplade 30 mm med blænding	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader, inkl. ophængningsbolte, afdækningsprofiler enkelt og afdækninger på forsiden, op til 80 kg dørløjvægt, kun 8-12 mm ESG	142366	Som rustfrit stål	8 - 12 mm
Sæt glasklemmeplade 30 mm med blænding	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader, inkl. ophængningsbolte, afdækningsprofiler enkelt og afdækninger på forsiden, op til 80 kg dørløjvægt, kun 8-12 mm ESG	142367	Iht. RAL	8 - 12 mm
Sæt glasklemmeplade 30 mm med blænding	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader, inkl. ophængningsbolte, afdækningsprofiler enkelt og afdækninger på forsiden, op til 80 kg dørløjvægt, kun 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm

SÆT GLASKLEMMEPLADE 30 MM UDEN AFDÆKNING

Glasklemmeplade 30 til dørløjvægte op til 80 kg uden afdækning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Glastykkel se
Sæt glasklemmeplade 30 mm uden afdækning	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader, inkl. ophængningsbolte, op til 80 kg dørløjvægt, kun 8-12 mm ESG	142364	8 - 12 mm

Perlan AUT-NT glas med 30 mm glasklemmeplade



SÆT PERLAN 140 TIL TRÆFLØJE

Skydebeslagsystem til glasfløje med dørfløjevægte op til 140 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørfløjebredde (min.)	Dørfløjebredde (maks.)
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørfløjevægt	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørfløjevægt	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørfløjevægt	119353	EV1	500 mm	840 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørfløjevægt	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørfløjevægt	119357	EV1	500 mm	1640 mm

SKINNE PERLAN 140

Køreskinne til skydebeslagsystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142518	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128660	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128662	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135061	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135048	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135050	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135049	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135047	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142519	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135046	EV1

Perlan AUT-NT glas med 30 mm glasklemmeplade



SÆT PERLAN 140 TIL TRÆFLØJE

Skydebeslagsystem til væginstallation og træfløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørfløjbredde (min.)	Dørfløjbredde (maks.)
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørfløjvægt	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørfløjvægt	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørfløjvægt	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørfløjvægt	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørfløjvægt	119337	EV1	500 mm	840 mm

TILBEHØR

ALBUETRYK KFT

Flad kontakt af plast og kapslingsklasse IP20 til aktivering af automatiske døre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Monteringstype
Albuetryk KFT	Meget fladt design, kapslingsklasse IP20	114077	rustfri stålfarve	90 x 179 x 23 mm	Overflademontage
Albuetryk KFT	Meget fladt design, kapslingsklasse IP20	114078	hvid	90 x 179 x 23 mm	Overflademontage

DØRSTOP

Endestop til skydefløj



Perlan AUT-NT glas med 30 mm glasklemmeplade



Betegnelse	Ident.nr.
Dørstop	000339
Dørstop	000342

VSG GLAS/METAL KLÆBESÆT *

Glas/metal-klæbesæt til forbindelse af aluminiumvinkler med glasruder



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
VSG glas/metal klæbesæt 50 g *	til op til 30 elementer	133039

VSG GLAS/METAL KLÆBESÆT *

Glas/metal-klæbesæt til forbindelse af aluminiumvinkler med glasruder



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
VSG glas/metal klæbesæt 5x1 g *	til op til 5 elementer	133056

STRØMFORSYNING PERLAN AUT-NT *

Strømforsyning til styringen Perlan NT



Betegnelse	Ident.nr.
Strømforsyning Perlan AUT-NT *	139994

Perlan AUT-NT glas med 30 mm glasklemmeplade



VARIABEL HØJDEJUSTERING/LOFTAFSTAND

Variabel højdejustering til loftmontering af køreskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Variabel højdejustering/loftafstand	6 stk., variabel højdejustering fra 13 mm til 18 mm. Til brug ved loftmontering med klipsblænde 100/145 samt til generel brug ved ujævne lofter	138099

SÆT MED STYRING OG TRYKKNAP PERLAN AUT-NT

Styring og knap til Perlan AUT



Betegnelse	Ident.nr.
Sæt med styring og trykknop Perlan AUT-NT	141151

DØRHÅNDTAG KONFIGURERET *

Stødgreb – rund udførelse til montering på glasfløj



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Dørhåndtag konfigureret *	127616	Rustfrit stål

TANDREM PERLAN AUT-NT / AUT 2

Drivtandrem fra automatiske skydebeslagsystemer



Perlan AUT-NT glas med 30 mm glasklemmeplade



Betegnelse	Ident.nr.
Tandrem Perlan AUT-NT / AUT 2	141500

TANDREM PERLAN AUT-NT / AUT 2 EFTER MÅL

Drivtandrem fra automatiske skydebeslagsystemer



Betegnelse	Ident.nr.
Tandrem Perlan AUT-NT / AUT 2 efter mål	141561

GULVSKINNE SÆT GLASSKINNE

Styreskinne på gulvet til glasskydefløje til glastykkelse 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Gulvskinne glasfløj (rustfrit stål)	Til 8, 10, 12 mm glas	134990	Rustfrit stål	8 - 12 mm

KOMPLET SÆT KLIPSBLÆNDE 100

Klipsblænde til blænding af Perlan beslagsystemer




Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Monteringstype
Komplet sæt klipsblænde 100	Til væg- og loftmontering, gennemgående blænding, skræddersyet	138098	Væg, Loft

Perlan AUT-NT glas med 30 mm glasklemmeplade



SÆT VSG KLÆBEVINKEL *

Alu-klæbevinkel til lamineret glas og glasklemmeplade 30



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Sæt VSG klæbevinkel *	til brug ved VSG-glas i forbindelse med glasklemmeplade 30 mm, til 2 klemmeplader, uden lim	142386

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.