

# Produktdatablad

## Perlän 140 træ skjult vægvinkel



Skydebeslagsystem til træ-, plast- eller metaldøre med 140 kg dørfløjvægt og skjult vægvinkel

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Hyppigt frekventerede skydedør i indendørsområdet
- Beboelses-, kontor- og konferencelokaler samt hoteller
- Beslagsmontering i alle synlige områder
- For elegant rumindretning
- Montering synlig
- 1- og 2-fløjede skydedøre

## PRODUKTDETALJER

- Skydebeslagsystem til dørføjvægte op til 140 kg
- Til dørføjsmateriale af træ, plast eller metal
- Perlan-skinnen skrues fast i vægvinklen nedefra og skjuler dermed de ellers synlige monteringer i monteret tilstand
- Afstandsprofiler muliggør en hurtig udligning af afstanden mellem skinne og fremstående ramme- eller fodpanelprofiler
- Med dæmpning på en eller begge sider til døre op til 80 kg dørføjvægt, så døren bremses blødt og automatisk trækkes ind i endepositionen
- Præcisionskuglelejer i rullevoغن giver en særlig rolig kørsel, når der skubbes
- Kontrolleret for lang levetid iht. DIN EN 1527 i 100.000 kontrolcyklusser
- Ophængningsbeslag, der kan forsænkes, muliggør dørmontering med en meget lille spalteaafstand mellem skinne og dørøverkant

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn

Perlan 140 træ skjult vægvinkel

## BESTÅR AF

### SÆT PERLAN 140 TIL TRÆFLØJE


Skydebeslagsystem til glasfløje med dørføjvægte op til 140 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørføjbredde (min.)	Dørføjbredde (maks.)
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørføjvægt	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørføjvægt	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørføjvægt	119353	EV1	500 mm	840 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørføjvægt	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørføjvægt	119357	EV1	500 mm	1640 mm

## VÆGVINKEL SKJULT PERLAN


Vægvinkel til skjult væginstallation af køreskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vægvinkel skjult Perlan	på mål, til brug op til 43 mm fløjtykkelse	130449	Som rustfrit stål
Vægvinkel skjult Perlan	på mål, til brug op til 43 mm fløjtykkelse	130443	EV1

## VÆGVINKEL SKJULT PERLAN

Vægvinkel til skjult væginstallation af køreskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Monteringstype
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 43 mm fløjtykkelse	130445	Som rustfrit stål	Væg
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 43 mm fløjtykkelse	130444	Som rustfrit stål	Væg
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 43 mm fløjtykkelse	130447	Som rustfrit stål	Væg
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 43 mm fløjtykkelse	130439	EV1	Væg
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 43 mm fløjtykkelse	130440	EV1	Væg
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 43 mm fløjtykkelse	130446	Som rustfrit stål	Væg
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 43 mm fløjtykkelse	130435	EV1	Væg
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 43 mm fløjtykkelse	130436	EV1	Væg
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 43 mm fløjtykkelse	130438	EV1	Væg

## SKINNE PERLAN 140

Køreskinne til skydebeslagssystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142518	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128660	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128662	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135061	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135048	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135050	Som rustfrit stål

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135049	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135047	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142519	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135046	EV1

## TILBEHØR

### SÆT SKJULT OPHÆNGNINGSPROFIL

Til indfræsning i træfløj



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Sæt skjult ophængningsprofil	2 stk., til indfræsning i træfløjen, inklusive ophængningsbolte og flad gaffelnøgle til højdeindstilling	138015

### ENDESTOP MED INDSTILLELIG HOLDEFJEDER

Indstilleligt endestop til Perlan-skydebeslagsystem



Betegnelse	Ident.nr.
Endestop med indstillelig holdefjeder	069274

### HOLDEFJEDER

Holdefjeder til endestop Perlan 140



Betegnelse	Ident.nr.
Holdefjeder	064242

## DØRSTOP

Endestop til skydefløj



Betegnelse	Ident.nr.
Dørstop	000339
Dørstop	000342

## BUFFER TIL GENNEMGÅENDE GULVSTYR \*

Buffer til gennemgående gulvstyr, der er integreret i gulvet



Betegnelse	Ident.nr.
Buffer til gennemgående gulvstyr	124655

## SÆT GGS RUSTFRIT STÅL PUNKTHOLDER

Punktholder i rustfrit stål til enkeltlags sikkerhedsglasruder



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Sæt GGS rustfrit stål punktholder	2 stk. børstet, til træfløje og glasfløje 8-12 mm, inklusive 4 Rampa-muffer (træ) og montagemateriale til glas	127961	Rustfrit stål	8 - 12 mm

# Perlan 140 træ skjult vægvinkel



## SÆT PERLAN SOFTSTOP MELLEMLIG VERSION, ENSIDIGT DÆMPET, OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, ensidig dæmpning til dørføjvægte op til 80 kg og dørføjbredde fra 900 til 1.290 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørføjbredd e (min.)	Dørføjbredd e (maks.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed en side, 2 x endestop, 1 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	128877	900 mm	1290 mm

## SÆT PERLAN SOFTSTOP LANG VERSION, TOSIDET DÆMPET, OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, dæmpning på begge sider til dørføjvægte op til 80 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørføjbredd e (min.)	Dørføjbredd e (maks.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed to sider, 2 x endestop, 2 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	128891	1290 mm	1700 mm

## SÆT PERLAN SOFTSTOPDUO, DÆMPET PÅ BEGGE SIDER

Perlan SoftStopDuo med dæmpning på begge sider op til 80 kg dørføjvægt



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørføjbredd e (min.)	Dørføjbredd e (maks.)
Sæt Perlan SoftStopDuo, dæmpet på begge sider, til 80 kg	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed to sider, 2 x endestop, 2 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	150071	750 mm	1290 mm

# Perlan 140 træ skjult vægvinkel



## DØRHÅNDTAG KONFIGURERET \*

Stødgreb – rund udførelse til montering på glasfløj



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Dørhåndtag konfigureret *	127616	Rustfrit stål

## SÆT PERLAN SOFTSTOP KORT VERSION, ENSIDIGT DÆMPET, OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, ensidig dæmpning til dørføjvægte op til 80 kg og dørføjbredde fra 575 til 900 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørføjbredd e (min.)	Dørføjbredd e (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed en side, 2 x endestop, 1 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	128876	575 mm	900 mm

## AFSTANDSPROFIL 10 MM TIL SKJULT VÆGVINKEL PERLAN 43 MM

Afstandsprofil til væginstitution til fløjtykkelser op til 43 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136679	EV1
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136711	EV1
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136712	EV1
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	skræddersyet	136717	
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136680	EV1
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136716	Som rustfrit stål
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136714	Som rustfrit stål
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136715	Som rustfrit stål

# Perlan 140 træ skjult vægvinkel



---

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136713	Som rustfrit stål

---

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.