

Produktdatablad

Perlan 140 glas skjult vægvinkel med 45 mm glasklemmeplade



Skydebeslagsystem til glassdøre med 140 kg dørfløjvægt og skjult vægvinkel

ANVENDELSESOMRÅDER

- Hyppigt frekventerede skydedør i indendørsområdet
- Beboelses-, kontor- og konferencelokaler samt hoteller
- Beslagsmontering i alle synlige områder
- For elegant rumindretning
- Montering synlig
- 1- og 2-fløjede skydedøre

Perlan 140 glas skjult vægvinkel med 45 mm glasklemmeplade



PRODUKTDETALJER

- Skydebeslagsystem til dørføjvægte op til 140 kg
- Til glasfløje med klemplader 45 mm
- Perlan-skinnen skrues fast i vægvinklen nedefra og skjuler dermed de ellers synlige monteringer i monteret tilstand
- Afstandsprofiler muliggør en hurtig udligning af afstanden mellem skinne og fremstående ramme- eller fodpanelprofiler
- Med dæmpning på en eller begge sider til døre op til 80 kg dørføjvægt, så døren bremses blødt og automatisk trækkes ind i endepositionen
- Præcisionskuglelejer i rullevoغن giver en særlig rolig kørsel, når der skubbes
- Kontrolleret for lang levetid iht. DIN EN 1527 i 100.000 kontrolcykluser

TEKNISKE DATA

Handelsnavn Perlan 140 glas skjult vægvinkel med 45 mm glasklemmeplade

BESTÅR AF

SÆT PERLAN 140 TIL GLASFLØJE

Skydebeslag til væginstallation og glasfløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørføjbrede (min.)	Dørføjbrede (maks.)
Sæt Perlan 140 til glasfløje	Til vægmontering med skjult vægvinkel, glasklemmeplade, enkeltvist blændet og Perlan SoftStop, op til 80 kg dørføjvægt. Ved skinnelængde 2050 mm Perlan SoftStop ensidig, ved skinnelængde 2450 mm Perlan SoftStop tosidet.	134860	Som rustfrit stål	575 mm	1000 mm
Sæt Perlan 140 til glasfløje	Til vægmontering med skjult vægvinkel, glasklemmeplade, enkeltvist blændet og Perlan SoftStop, op til 80 kg dørføjvægt. Ved skinnelængde 2050 mm Perlan SoftStop ensidig, ved skinnelængde 2450 mm Perlan SoftStop tosidet.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Sæt Perlan 140 til glasfløje	Til vægmontering med skjult vægvinkel, glasklemmeplade, enkeltvist blændet og Perlan SoftStop, op til 80 kg dørføjvægt. Ved skinnelængde 2050 mm Perlan SoftStop ensidig, ved skinnelængde 2450 mm Perlan SoftStop tosidet.	134861	Som rustfrit stål	900 mm	1240 mm
Sæt Perlan 140 til glasfløje	Til vægmontering med skjult vægvinkel, glasklemmeplade, enkeltvist blændet og Perlan SoftStop, op til 80 kg dørføjvægt. Ved skinnelængde 2050 mm Perlan SoftStop ensidig, ved skinnelængde 2450 mm Perlan SoftStop tosidet.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

Perlan 140 glas skjult vægvinkel med 45 mm glasklemmeplade



TILBEHØR

ENDESTOP MED INDSTILLELIG HOLDEFJEDER

Indstilleligt endestop til Perlan-skydebeslagsystem



Betegnelse	Ident.nr.
Endestop med indstillelig holdefjeder	069274

HOLDEFJEDER

Holdefjeder til endestop Perlan 140



Betegnelse	Ident.nr.
Holdefjeder	064242

DØRSTOP

Endestop til skydefløj



Betegnelse	Ident.nr.
Dørstop	000339
Dørstop	000342

Perlan 140 glas skjult vægvinkel med 45 mm glasklemmeplade



VSG GLAS/METAL KLÆBESÆT *

Glas/metal-klæbesæt til forbindelse af aluminiumvinkler med glasruder



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
VSG glas/metal klæbesæt 50 g *	til op til 30 elementer	133039

KLEMMEINDLÆG GLASKLEMMEPLADE 45 MM *

Klemmeklods til glastykkelse 12,76 mm (1/2 inch)



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Klemmeindlæg glasklemmeplade 45 mm *	til 2 glasklemmeplader, til brug med 12,7 mm (1/2 inch) ESG	133022

SÆT PERLAN DUOSYNC TIL GLASFLØJ

DuoSync - manuelt drev til glasfløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Glastykkelse	Monterings type
Sæt Perlan DuoSync til glasfløj	til synkronisering af 2-fløjede døre op til 140 kg pr. fløj, bestående af: 2 x vendehjul, 2 x medbringer glasklemmeplade 45 mm, tandremme 12,5 m, montagemateriale	139207	8 - 12.76 mm	Væg, Loft

SÆT PERLAN SOFTSTOP MELLEM VERSION, ENSIDIGT DÆMPET, OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, ensidig dæmpning til dørfløjvægte op til 80 kg og dørfløjbrede fra 900 til 1.290 mm



Perlan 140 glas skjult vægvinkel med 45 mm glasklemmeplade



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørfløjbredd e (min.)	Dørfløjbredd e (maks.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed en side, 2 x endestop, 1 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	128877	900 mm	1290 mm

SÆT PERLAN SOFTSTOP LANG VERSION, TOSIDET DÆMPET, OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, dæmpning på begge sider til dørfløjvægte op til 80 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørfløjbredd e (min.)	Dørfløjbredd e (maks.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed to sider, 2 x endestop, 2 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	128891	1290 mm	1700 mm

SÆT PERLAN SOFTSTOPDUO, DÆMPET PÅ BEGGE SIDER

Perlan SoftStopDuo med dæmpning på begge sider op til 80 kg dørfløjvægt



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørfløjbredd e (min.)	Dørfløjbredd e (maks.)
Sæt Perlan SoftStopDuo, dæmpet på begge sider, til 80 kg	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed to sider, 2 x endestop, 2 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	150071	750 mm	1290 mm

SÆT VSG KLÆBEVINKEL *

Alu-klæbevinkel til lamineret glas og glasklemmeplade 45



Perlan 140 glas skjult vægvinkel med 45 mm glasklemmeplade



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Sæt VSG klæbevinkel *	til brug ved VSG-glas i forbindelse med glasklemmeplade 45 mm, til 2 klemmeplader, uden lim	133099

DØRHÅNDTAG KONFIGURERET *

Stødgreb – rund udførelse til montering på glasfløj



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Dørhåndtag konfigureret *	127616	Rustfrit stål

SÆT PERLAN SOFTSTOP KORT VERSION, ENSIDIGT DÆMPET, OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, ensidig dæmpning til dørføjvægte op til 80 kg og dørføjbredde fra 575 til 900 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørføjbredd e (min.)	Dørføjbredd e (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed en side, 2 x endestop, 1 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	128876	575 mm	900 mm

GULVSKINNE SÆT GLASSKINNE

Styreskinne på gulvet til glasskydefløje til glastykkelse 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Gulvskinne glasfløj (rustfrit stål)	Til 8, 10, 12 mm glas	134990	Rustfrit stål	8 - 12 mm

Perlan 140 glas skjult vægvinkel med 45 mm glasklemmeplade



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.