

Produktdatablad

Perlan 140 træ

loftmontering



Skydebeslagsystem til træ-, plast- eller metaldøre med dørfløjvægt på 140 kg

ANVENDELSESOMRÅDER

- Hyppigt frekventerede skydedøre i indendørsområdet
- Beboelses-, kontor- og konferencelokaler samt hoteller
- Beslagsmontering i alle synlige områder
- Skydedøre med en eller flere fløje
- Montering på loftet

PRODUKTDETALJER

- Skydebeslagsystem til dørløjvægte op til 140 kg
- Til dørløjsmateriale af træ, plast eller metal
- Med dæmpning på en eller begge sider til døre op til 80 kg dørløjvægt, så døren bremses blødt og automatisk trækkes ind i endepositionen
- Indstillelig højdejustering nivellerer ujævnheder mellem loft og skinne
- Præcisionskuglelejer i rullevoغن giver en særlig rolig kørsel, når der skubbes
- Kontrolleret for lang levetid iht. DIN EN 1527 i 100.000 kontrolcykluser
- Ophængningsbeslag, der kan forsænkes, muliggør dørmontering med en meget lille spalteaafstand mellem skinne og dørøvertkant

TEKNISKE DATA

Handelsnavn

Perlan 140 træ loftmontering

BESTÅR AF

SÆT PERLAN 140 TIL TRÆFLØJE

Skydebeslagsystem til glasfløje med dørløjvægte op til 140 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørløjbredde (min.)	Dørløjbredde (maks.)
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørløjvægt	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørløjvægt	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørløjvægt	119353	EV1	500 mm	840 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørløjvægt	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard, op til 140 kg dørdørløjvægt	119357	EV1	500 mm	1640 mm

Perlan 140 træ loftmontering



SÆT PERLAN 140 TIL TRÆFLØJE

Skydebeslagsystem til loftmontering og træfløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørfløjbredd e (min.)	Dørfløjbredd e (maks.)
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard og Perlan SoftStop, op til 80 kg dørfølvægt. Perlan SoftStop ensidet, ved skinne 2450 mm tosidet.	134888	EV1	860 mm	1240 mm
Sæt Perlan 140 til træfløje	Til loftmontering med ophængningsbeslag standard og Perlan SoftStop, op til 80 kg dørfølvægt. Perlan SoftStop ensidet, ved skinne 2450 mm tosidet.	134887	EV1	535 mm	1000 mm

TILBEHØR

SÆT SKJULT OPHÆNGNINGSPROFIL

Til indfræsning i træfløj



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Sæt skjult ophængningsprofil	2 stk., til indfræsning i træfløjen, inklusive ophængningsbolte og flad gaffelnøgle til højdeindstilling	138015

ENDESTOP MED INDSTILLELIG HOLDEFJEDER

Indstilleligt endestop til Perlan-skydebeslagsystem



Betegnelse	Ident.nr.
Endestop med indstillelig holdefjeder	069274

HOLDEFJEDER

Holdefjeder til endestop Perlan 140



Betegnelse	Ident.nr.
Holdefjeder	064242

DØRSTOP

Endestop til skydefløj



Betegnelse	Ident.nr.
Dørstop	000339
Dørstop	000342

BUFFER TIL GENNEMGÅENDE GULVSTYR *

Buffer til gennemgående gulvstyr, der er integreret i gulvet



Betegnelse	Ident.nr.
Buffer til gennemgående gulvstyr	124655

VARIABEL HØJDEJUSTERING/LOFTAFSTAND

Variabel højdejustering til loftmontering af køreskinner



Perlan 140 træ loftmontering



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Variabel højdejustering/loftafstand	6 stk., variabel højdejustering fra 13 mm til 18 mm. Til brug ved loftmontering med klipsblænde 100/145 samt til generel brug ved ujævne lofter	138099

SÆT GGS RUSTFRIT STÅL PUNKTHOLDER

Punktholder i rustfrit stål til enkeltlags sikkerhedsglasruder



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Sæt GGS rustfrit stål punktholder	2 stk. børstet, til træfløje og glasfløje 8-12 mm, inklusive 4 Rampamuffer (træ) og montagemateriale til glas	127961	Rustfrit stål	8 - 12 mm

SÆT PERLAN SOFTSTOP MELLEM VERSION, ENSIDIGT DÆMPET, OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, ensidig dæmpning til dørføjvægte op til 80 kg og dørføjbredde fra 900 til 1.290 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørføjbredd e (min.)	Dørføjbredd e (maks.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed en side, 2 x endestop, 1 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	128877	900 mm	1290 mm

SÆT PERLAN SOFTSTOP LANG VERSION, TOSIDET DÆMPET, OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, dæmpning på begge sider til dørføjvægte op til 80 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørføjbredd e (min.)	Dørføjbredd e (maks.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed to sider, 2 x endestop, 2 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	128891	1290 mm	1700 mm

Perlan 140 træ loftmontering



SÆT PERLAN SOFTSTOPDUO, DÆMPET PÅ BEGGE SIDER

Perlan SoftStopDuo med dæmpning på begge sider op til 80 kg dørfløjvægt



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørfløjbrede (min.)	Dørfløjbrede (maks.)
Sæt Perlan SoftStopDuo, dæmpet på begge sider, til 80 kg	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed to sider, 2 x endestop, 2 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	150071	750 mm	1290 mm

DØRHÅNDTAG KONFIGURERET *

Stødgreb – rund udførelse til montering på glasfløj



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Dørhåndtag konfigureret *	127616	Rustfrit stål

SÆT PERLAN SOFTSTOP KORT VERSION, ENSIDIGT DÆMPET, OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, ensidig dæmpning til dørfløjvægte op til 80 kg og dørfløjbrede fra 575 til 900 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørfløjbrede (min.)	Dørfløjbrede (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed en side, 2 x endestop, 1 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	128876	575 mm	900 mm

Perlan 140 træ loftmontering



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.