

Produktdatablad

TSA 325 NT manuel *



Manuelt karruseldørsystem til 3- eller 4-fløjede døre

ANVENDELSESOMRÅDER

- 3- og 4-fløjede dørsystemer
- Ind- og udvendige døre med lille trafik
- Repræsentative indgange med stort lysindfald
- Facader med smalle kitløse konstruktioner
- Glasfacader med højeste designkrav
- Indvendige diametre fra 1800 til 3600 mm mulige
- Egnede profilsystemer er fint indrammede profilsystemer med ISO- og mono-glas, helglassystem (GGS) og integreret helglassystem (IGG)

PRODUKTDETALJER

- Et let tryk med hånden er tilstrækkeligt til at dreje fløjene
- Billigere end dørautomatik, fordi sikkerhedsanordningerne iht. EN 16005 bortfalder
- Præcis afslutning af fløjene med sidevæggene
- Høj isoleringseffekt mod træk, vejrpåvirkninger og støj
- En valgfri omdrejningstalbegrænser regulerer omkredshastigheden, når den maks. omdrejningstalsgrænse nås
- En valgfri positioneringsautomatik bringer døren tilbage i udgangspositionen efter passagen

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TSA 325 NT manuel *
Betjening manuel	Ja
Med omdrejningstalbegrænser (valgfri)	Ja
Med positioneringsautomat (valgfri)	Ja
Funktion Servo	Ja
Indvendig diameter (min.)	1800 mm
Indvendig diameter (maks.)	3600 mm
Til 3-flg. dørsystemer	Ja
Til 4-fløjede dørsystemer	Ja
Indvendig gennemgangshøjde	3000 mm
Kranshøjde (min)	75 mm
Version sidedele	10 mm LG, 22 mm panelfyldning, 34 mm panel med glat flade, Specialglas på forespørgsel
Version tagkonstruktion	Støvtag med træafdækning, Optisk pladeafdækning, Vandtæt tag med afløbskanal
Belysning	ved varianter med tag
Gulvbelægning	Rensemåtte, Gulvmåtte efter kundens ønske



Luftsløranlæg	Elektrisk luftsluse, Varmtvandsluftsluse, Muligt, alt efter loftkonstruktionen
Natlukning anordning	Indendørs, Udendørs
Natlukning type	Manuel
Natlukning konstruktionstype	10 mm LG, 22 mm ISO-glas, 22 mm panelfyldning, Specialglas på forespørgsel
Lås	Manuel, Stang, elektromekanisk
Dørgreb horisontalt eller vertikalt	Ja
Gulvring	Ja
Underjordisk drev	Ja
Handicapknop	Ja
Standardkonformitet	DIN 18650, EN 16005

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.