

Produktdatablad

Slimchain 230 V *



Kædedrev i attraktivt design med mange
anvendelsesmuligheder i 230 V-version

ANVENDELSESOMRÅDER

- Naturlig ventilation i facadeområdet
- Ind- og udadgående vinduer med vippe-, klap- og drejefløje
- Udadgående sænke-klap-vindue
- Montage på træ-, plast- eller metalvinduer
- Fløj-, ramme- eller integreret montage



PRODUKTDETALJER

- Det smalle og diskrete design integreres perfekt i facadedesignet
- Nem og hurtig montering med Smart-fix-montagesystemet
- Direkte 230 V-tilslutning af drevet via en tilslutningsterminal med kabelstik
- Skjulte 230 V-kabelrør
- Direkte adgang til elektronikken til parametring via servicelåg
- Drevvandring med variabel justering
- Fås som specialversion - vandring, kabellængde, farve og justering mod venstre/højre kan konfigureres

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Slimchain 230 V *
Pladsbehov på ramme (min.)	Montage modsat hængselside EW: 40 mm, montage hængselside EW: 16/21 mm, montage modsat hængselside AW: 31 mm
Pladsbehov på fløj (min.)	Montage modsat hængselside EW: 40 mm, montage hængselside EW: 34/29 mm, montage modsat hængselside AW: 19 mm
Åbningshastighed ventilation	5 mm/s
Lukkehastighed (maks.)	5 mm/s
Trykkraft (maks.)	100 N (vandringsafhængig), se kraft-vej-diagram
Holdekraft (maks.)	2000 N
Trækkraft	300 N
Fløjvægt	200 kg*
Overslagsområde	0 - 23 mm (afhængig af anvendelse og konsolsæt)
Spænding under drift	230 V ± 10 %
Driftsspænding	230 V
Strømforbrug	0.3 A
Strømforbrug	30 W
Nominel driftstid	30 %
Speciallængde tilslutningskabel	5 m, 7.5 m
Min. ledertværsnit	0.75 mm ²
Antal ledere	3 ledere
Driftstemperatur	-5 - 70 °C
Beskyttelsesklasse	IP30
Beskyttelsesklasse	II
Åbningshastighed indstillelig (ventilation)	Ja
Type vandringsforkortelse	Indstillingsværdi, Fabriksindstilling
Slutpositionsafbrydelse kørt ud	elektronisk via intern encoder
Slutpositionsafbrydelse kørt ind	elektronisk via strømforbrug
Overbelastningsafbrydelse	Ja
KNX-egnet	Nej
Kipvindue INDAD montage modsat hængselside	Ja



Kipvindue INDAD montage hængselsside	Ja
Kipvindue UDAD montage modsat hængselsside	Ja
Drejevindue INDAD montage modsat hængselsside	Ja
Drejevindue INDAD montage hængselsside	Ja
Drejevindue UDAD montage modsat hængselsside	Ja
Klapvindue INDAD montage modsat hængselsside	Ja
Klapvindue INDAD montage hængselsside	Ja
Klapvindue UDAD montage modsat hængselsside	Ja
Sænkeklapvindue UDAD montage modsat hængselsside	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Vandring	Længde
Slimchain R		182590	EV1	500 mm	628 mm
Slimchain L		182570	EV1	200 mm	478 mm
Slimchain L		182593	hvid RAL 9016	800 mm	778 mm
Slimchain R		182582	EV1	200 mm	478 mm
Slimchain L		182584	EV1	300 mm	528 mm
Slimchain R		182591	hvid RAL 9016	500 mm	628 mm
Slimchain L		182571	hvid RAL 9016	200 mm	478 mm
Slimchain R		182595	hvid RAL 9016	800 mm	778 mm
Slimchain - specialversion	Konfigurerbar: Vandring, kabellængde, farve, justering H/V	182596	Iht. RAL		
Slimchain L		182588	EV1	500 mm	628 mm
Slimchain L		182585	hvid RAL 9016	300 mm	528 mm
Slimchain L		182592	EV1	800 mm	778 mm
Slimchain R		182586	EV1	300 mm	528 mm
Slimchain R		182594	EV1	800 mm	778 mm
Slimchain R		182587	hvid RAL 9016	300 mm	528 mm
Slimchain R	GEZE kædedrev Slimchain 230 V AC	182583	hvid RAL 9016	200 mm	478 mm
Slimchain L		182589	hvid RAL 9016	500 mm	628 mm

TILBEHØR

SIKKERHEDSSAKS NR. 35

Til sikring af vippefløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Sikkerhedssaks nr. 35	Lagerversion Fixpack (10 stk.), min. fløjhøjde 300mm	014499	Forzinket

SIKKERHEDSSAKS NR. 60

Til sikring af vippefløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Sikkerhedssaks nr. 60	Lagerversion Fixpack (10 stk.), min. fløjhøjde 700mm	133814	Forzinket

KONSOLSÆT A SLIMCHAIN

Til vippe-, dreje- og klapvinduer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Konsolsæt A Slimchain	Til vippe-, dreje- og klapvinduer, montage modsat hængselside INDAD	147061	hvid RAL 9016
Konsolsæt A Slimchain	Til vippe-, dreje- og klapvinduer, montage modsat hængselside INDAD	147060	sort

KONSOLSÆT B SLIMCHAIN

Til vippe-, dreje- og klapvinduer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Konsolsæt B Slimchain	Til vippe-, dreje- og klapvinduer, montage hængselside INDAD og modsat hængselside UDAD	147063	hvid RAL 9016
Konsolsæt B Slimchain	Til vippe-, dreje- og klapvinduer, montage hængselside INDAD og modsat hængselside UDAD	147062	sort

KONSOLSÆT C SLIMCHAIN

Til klap- og drejevinduer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Konsolsæt C Slimchain	Til vippe- og drejevinduer, montage modsat hængselside, integreret INDAD	155878	sølvfarvet

KONSOLSÆT EFTER VALG SLIMCHAIN

Specialversion hvor åbningstype og farve kan konfigureres




Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Konsolsæt Slimchain specialversion	Konfigurerbar: Åbningstype, farve	147071	Iht. RAL



LIN-PARAMETRERINGSADAPTER

Tillader integration af GEZE-serviceterminalen ST 220 og GEZW kædedrev Slimchain 230 V til parametring via LIN BUS



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
LIN-parametreringsadapter	Tillader integration af GEZE-serviceterminalen ST 220 og GEZW kædedrev Slimchain 230 V til parametring via LIN BUS	179238

LTA-LSA *

Ventilatorknop med drejeknap til ÅBN/LUK



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Moneringstype
Ventilatorknop/ventilatorkontakt LTA-LSA *	Med drejeknap, kan anvendes som ventilatorknop „åbn-luk“ eller hvilende som ventilatorkontakt "åbn-stop-luk"	118476	alpinhvid	Indbygget montage

WRM-230 *

Trådløst sendemodul til aktivering af vinduesdrev med 230 V DC



WTH *

Radiohåndsender til aktivering af GEZE-automatikhøre og vinduesdrev via GEZE trådløse styreprogram



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Driftsspænding	Moneringstype
WTH-2 Radiohåndsender 2 kanal *	med vægholder og kapslingsklasse IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Væg
WTH-4 Radiohåndsender 4 kanal *	med vægholder og kapslingsklasse IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Væg
WTH-1 Radiohåndsender 1 kanal *	med vægholder og kapslingsklasse IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Væg

WTM *

Radiohåndsender til aktivering af GEZE-automatikhøre og vinduesdrev via GEZEs trådløse styreprogram



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Driftsspænding	Monteringstype
Radiosendemodul WTM *	44 x 30 x 11 mm (B x H x T), til valgfri integration af knapper	131212	44 x 30 x 11 mm	3 V DC	Integreret

WRM-230B *

Trådløst sendemodul til aktivering af vinduesdrev med 230 V DC



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.