

# Produktdatablad

## GC GR til GC 338 Slimdrive EMD / EMD-F / Invers



Sensorrulleskinne Slimdrive EMD til GC 338  
sikkerhedssensor

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Eget til 1- og 2-fløjede hængslede døre
- Passer til GEZE-drevserien Slimdrive EMD
- Til montering af sensorlister

# GC GR til GC 338 Slimdrive EMD / EMD-F / Invers



## PRODUKTDETALJER

- Speciel rulleskinne, hvor der kan monteres sensorlister
- Ligner en komponent og opfylder dermed de højeste designkrav
- Kan ved smalle døre anvendes sammen med sikkerhedskomponenterne
- Rulleskinnen og sensoren monteres på et plan og dækker således ingen glasudsnit ved glassdøre
- Kan også efterfølgende monteres på eksisterende dørsystemer
- Regnafdækning kan tilvælges

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn GC GR til GC 338 Slimdrive EMD / EMD-F / Invers

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Monteringstype
GC GR til GC 338 L Slimdrive EMD	Venstrelukkende dør, med dybere føring, topmontering modsat hængselside (Slimdrive EMD-F / Invers), inkl. arm og endedæksler	149962	lht. RAL	Venstrelukkende dør, Montage modsat hængselside
GC GR til GC 338 L Slimdrive EMD	Højrelukkende dør, med dybere føring, topmontering modsat hængselside (Slimdrive EMD-F / Invers), inkl. arm og endedæksler	149956	lht. RAL	Højrelukkende dør, Montage modsat hængselside
GC GR til GC 338 L Slimdrive EMD	med dybere føring, topmontering modsat hængselside (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), inkl. arm og endedæksler	146206	EV1	Montage hængselside
GC GR til GC 338 L Slimdrive EMD	med dybere føring, topmontering modsat hængselside (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), inkl. arm og endedæksler	146209	lht. RAL	Montage hængselside
GC GR til GC 338 L Slimdrive EMD	Højrelukkende dør, med dybere føring, topmontering modsat hængselside (Slimdrive EMD-F / Invers), inkl. arm og endedæksler	149952	EV1	Højrelukkende dør, Montage modsat hængselside
GC GR til GC 338 L Slimdrive EMD	Venstrelukkende dør, med dybere føring, topmontering modsat hængselside (Slimdrive EMD-F / Invers), inkl. arm og endedæksler	149958	EV1	Venstrelukkende dør, Montage modsat hængselside
GC GR til GC 338 L Slimdrive EMD	med dybere føring, topmontering modsat hængselside (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), inkl. arm og endedæksler	146210	lht. RAL	Montage hængselside
GC GR til GC 338 L Slimdrive EMD *	Venstrelukkende dør, med dybere føring, topmontering modsat hængselside (Slimdrive EMD-F / Invers), inkl. arm og endedæksler	149959	EV1	Venstrelukkende dør, Montage modsat hængselside
GC GR til GC 338 L Slimdrive EMD	med dybere føring, topmontering modsat hængselside (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), inkl. arm og endedæksler	146205	EV1	Montage hængselside

# GC GR til GC 338 Slimdrive EMD / EMD-F / Invers



## TILBEHØR

### GC 338

Sensorliste med standby-funktion til sikring af automatiske dreje- og karruseldøre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Udgang	Driftsspænding
GC 338 sensorlistepar 1200 mm	bestående af to komplette sikkerhedssensorlister til sikring af svingområdet på automatiske sving- og karruseldøre i følge DIN 18650 / EN 16005	142825	Iht. RAL	Elektrisk relæ	24 V DC +/-20%
GC 338 sensorlistepar 1500 mm	bestående af to komplette sikkerhedssensorlister til sikring af svingområdet på automatiske sving- og karruseldøre i følge DIN 18650 / EN 16005	142827	Iht. RAL	Potentialfri relækontakt	24 V DC +/-20%
GC 338 sensorlistepar 1500 mm	bestående af to komplette sikkerhedssensorlister til sikring af svingområdet på automatiske sving- og karruseldøre i følge DIN 18650 / EN 16005	142757	EV1	Elektrisk relæ	24 V DC +/-20%
GC 338 sensorlistepar 1200 mm	bestående af to komplette sikkerhedssensorlister til sikring af svingområdet på automatiske sving- og karruseldøre i følge DIN 18650 / EN 16005	142219	EV1	Elektrisk relæ	24 V DC +/-20%