

# Produktdatablad

## MSV dobbeltvirkende døre

### - fast monteret - IGG \*



Afslutningselement til bevægelige glasskillevægge i IGG-design

#### ANVENDELSESOMRÅDER

- Indendørs- og sikret udendørsområde
- Position ved glasskillevæggens parkeringsplads
- Kan anvendes til lineære akseforløb
- Kan anvendes op til 3500 mm fri højde
- Kan anvendes op til 1250 mm elementbredde

# MSV dobbeltvirkende døre - fast monteret - IGG \*



## PRODUKTDETALJER

- Integreret profil hele vejen rundt til at holde funktionsenhederne
- Gennemgående glasoverflade - ingen synlig profil
- Arkitektonisk design af høj kvalitet
- Der kan isættes enkeltlags sikkerhedsglas 6 mm eller 8 mm, fastklæbet med profil i begge sider
- Elementvægt op til 125 kg
- Kan kombineres med alle andre elementtyper
- Kan kombineres med gulvleje eller gulvmonteret dørlukker

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn

MSV dobbeltvirkende døre - fast monteret - IGG \*

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.