

# Produktdatablad

## TSA 395 \*



Automatisk karruseldørsystem til 3- eller 4-fløjede døre med stor diameter

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Ind- og udvendige døre med stor trafik
- Repræsentative indgange med stort lysindfald
- Facader med smalle kitløse konstruktioner
- Diametre fra 4000 til 6000 mm mulige



## PRODUKTBEKRIVELSE

Bemærk: Det anførte produkt fås eventuelt ikke i dit land. Kontakt i den forbindelse din GEZE-kontaktperson, eller send os en e-mail.

### PRODUKTDETALJER

- Individuelt valg af diameter, gennemgangshøjde og overflader
- Omfattende udstyrsmuligheder
- Kraftig drivteknik til døre op til en diameter på 6000 mm
- Nem montering af dørsystemet uden hejseudstyr
- Hurtig ibrugtagning pga. præledningsforbundet og parametretet sensorsystem
- Certificering iht. EN 16005

### TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TSA 395 *
Betjening fuldautomatisk	Ja
Egnet til flugt- og redningsveje	Ja
Funktion Break-out (BO)	Ja
Indvendig diameter (min.)	3740 mm
Indvendig diameter (maks.)	5940 mm
Til 3-flg. dørsystemer	Ja
Til 4-fløjede dørsystemer	Nej
Indvendig gennemgangshøjde	3200 mm
Kranshøjde (min)	400 mm
Version sidedele	8 mm LG
Version tagkonstruktion	Optisk pladeafdækning, Vandtæt tag med afløbskanal
Belysning	ved varianter med tag, efter kundens ønske
Gulvbelægning	Rensemåtte, Gulvmåtte efter kundens ønske
Luftsløranlæg	Varmtvandsluftsluse, Elektrisk luftsluse, Muligt, alt efter loftkonstruktionen
Natlukning anordning	Udendørs
Natlukning type	Manuel
Natlukning konstruktionstype	8 mm LG
Lås	Manuel
Gulvring	Ja
Handicapknop	Ja
Standardkonformitet	EN 16005



---

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.