

Produktdatablad

GC 342 / GC 342+

brandsikringsadapter *



Nødvendig til lægning af forbindelseskablet hængselside/modsat hængselside ved borehulsdiametre på 5 mm

ANVENDELSESOMRÅDER

- Tilbehør til GC 342 / GC 342+ laserscanner
- Ved branddøre skal der indhentes en boretilladelse hos dørproducenten
- Kompatibel med GC 342+, hvid både denne og automatikken monteres modsat hængselsiden.
- Kan kombineres med GC 342 og GC 342+, hvis man kan give afkald på aktiveringsfunktionen på GC 342+.



*

PRODUKTDETALJER

- Interfaceprintkort til at sætte i
- Master-Slave-reservekabel til GC 342 / GC 342+

TEKNISKE DATA

Handelsnavn

GC 342 / GC 342+ brandsikringsadapter *

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
GC 342 brandsikringsadapter *	Inklusive dørforbindelseskabel BS/BGS. Reducerer den påkrævede borehuldiameter fra 10 mm til 5 mm	189384

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.