

# Produktdatablad

# Glideskinne Boxer 12

# mm \*



Med en højde på 12 mm og smal arm til standardfals

## ANVENDELSESOMRÅDER

- 1-fløjede døre
- Integreret montage
- Installationssituationer med lidt plads
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Til døre med smal overfals

### PRODUKTDETALJER

- Meget små dimensioner på kun 12 mm højde og 20 mm bredde
- Med påskruet glideklods
- Geometri optimeret til smal overfalsning af døren

### TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Glideskinne Boxer 12 mm *
Længde	440 mm
Bredde	20 mm
Højde	12 mm
Åbningsbegrænsning kan monteres efterfølgende	Ja
Fasthold	Valgfrit
Røgdetektor integreret	Nej

### VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Farve	Længde
Glideskinne Boxer 12 mm *	med tyndere arm, højde 12 mm	184365	440 x 20 x 12 mm	sølvfarvet	440 mm
Glideskinne Boxer 12 mm *	med tyndere arm, højde 12 mm	135732	440 x 20 x 12 mm	Iht. RAL	440 mm

### TILBEHØR

#### FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

til Boxer 12 mm glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til Boxer 12 mm glideskinne	129343

**MEKANISK FASTHOLD**

til Boxer 12 mm glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Mekanisk fasthold	til Boxer 12 mm glideskinne, holdekraft indstillelig, kan ikke tilsidesættes	129145

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.