

# Produktdatablad

## A4000--B 2POL \*



Døråbner med basisudstyr

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Standarddøre
- Montering mulig på højre- og venstrelukkende døre samt lodret eller vandret
- Tilslutning til jævn- eller vekselstrøm



## PRODUKTDETALJER

- Næsten lydløs åbning med et klik ved jævnstrøm
- Dobbeltspoleteknik muliggør et større driftsspændingsområde
- Integreret bipolar EMC-beskyttelsesdiode, som beskytter tilsluttede elektronikkomponenter mod returspænding
- Kompakte mål
- Radiusfalle justerbar med 3 mm, i 0,75 mm-trin
- Sikker frigivelse af låsefallen, også under høj forlast
- Monteringsvenlig, formonterede tilslutningsskruer

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	A4000--B 2POL *
Dimensioner	15.8 x 73.5 x 25 mm
DIN-retning	venstre/højre
Indstillingsposition x gittermål	4 x 0.75 mm
Indgrebsdybde, rigel	4.5 mm
Vandret/lodret monteringsposition	Ja
Hvilestrøm	Nej
Arbejdsstrøm	Ja
Udskiftningsstykke	Nej
Spænding på momentkontakt (maks. 1 min.)	48 V AC/DC +/- 15 %
Spænding konstant drift	24 V AC/DC +/- 15 %
Strømoftag	150 mA / 24 V
Godkendelse til røgdøre	Nej
Mekanisk oplåsning	Nej
Integreret bipolar EMV-beskyttelsesdiode	Ja

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	DIN-retning
Vektordøråbner A4000--B *	Funktionsprincip: Driftsstrøm / Momentkontakt: 24 - 48 V AC/DC +/- 15 % / Egnet til konstant drift: 24 V AC/DC +/- 15 % / Strømforgbrug: 150 mA (ved 24 V) / Mål (B x H x D): 15,8 x 72,5 x 25 mm	190971	rød	15.8 x 73.5 x 25 mm	venstre/højre

# A4000--B 2POL \*



---

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.