

Produktdatablad

A4301L-B 2POL *



Døråbner med hvilestrømprincip, dørmeldekontakt og reduceret åbningskraft

ANVENDELSESOMRÅDER

- Standarddøre med drejedørsdrev og adgangskontrol
- Montering mulig på højre- og venstrelukkende døre samt lodret eller vandret
- Tilslutning til jævnstrøm



PRODUKTDETALJER

- Næsten lydløs åbning med et klik ved jævnstrøm
- Funktion iht. hvilestrømprincippet til dørrigivelse i tilfælde af et strømsvigt
- Dobbeltspoleteknik muliggør et større driftsspændingsområde
- Integreret bipolar EMC-beskyttelsesdiode, som beskytter tilsluttede elektronikkomponenter mod returspænding
- Dørmeldekontakt, som udløses af låsefallen
- Kompakte mål
- Reduceret døråbningskraft til kombinationen med drejedørsdrev
- Monteringsvenlig, formonterede tilslutningsskruer

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	A4301L-B 2POL *
Dimensioner	15.8 x 75.7 x 25 mm
DIN-retning	venstre/højre
Indstillingsposition x gittermål	4 x 0.75 mm
Indgrebsdybde, rigel	4.5 mm
Vandret/lodret monteringsposition	Ja
Hvilestrøm	Ja
Arbejdsstrøm	Nej
Udskiftningsstykke	Nej
Spænding på momentkontakt (maks. 1 min.)	24 V DC +/- 15 %
Spænding konstant drift	24 V DC +/- 15 %
Strømoftag	150 mA / 24 V
Godkendelse til røgdøre	Nej
Mekanisk oplåsning	Nej
Dørovervågning	Ja
Integreret bipolar EMV-beskyttelsesdiode	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	DIN-retning
Vektordøråbner A4301L-B *	Funktionsprincip: Hvilestrøm / med svag falleljeder / med dørmeldekontakt / Eget til konstant drift: 24 V DC +/- 15 % / Strømforbrug: 150 mA (ved 24 V) / Mål (B x H x D): 15,8 x 74,7 x 25 mm	191084	rød	15.8 x 75.7 x 25 mm	venstre/højre

A4301L-B 2POL *



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.