


Produktdatablad

A5000--B *



Døråbner med basisudstyr

ANVENDELSESOMRÅDER

- Standard- og røgdøre med drejedørsdrev
- Montering mulig på højre- og venstrelukkende døre samt lodret eller vandret
- Tilslutning til jævn- eller vekselstrøm



PRODUKTDETALJER

- Godkendelse til røgdøre
- Næsten lydløs åbning med et klik ved jævnstrøm
- Dobbeltspoleteknik muliggør et større driftsspændingsområde
- Integreret bipolar EMC-beskyttelsesdiode, som beskytter tilsluttede elektronikkomponenter mod returspænding
- Kompakte mål

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	A5000--B *
Dimensioner	15.8 x 61.8 x 25.5 mm
DIN-retning	venstre/højre
Indstillingsposition x gittermål	4 x 0.75 mm
Indgrebsdybde, rigel	6.5 mm
Vandret/lodret monteringsposition	Ja
Hvilestrøm	Nej
Arbejdsstrøm	Ja
Udskiftningsstykke	Nej
Spænding på momentkontakt (maks. 1 min.)	12 - 48 V AC/DC +/- 15 %
Spænding konstant drift	12 / 24 V AC/DC +/- 15 %
Strømoftag	100 mA / 24 V
Godkendelse til røgdøre	Ja
Mekanisk oplåsning	Nej
Integreret bipolar EMV-beskyttelsesdiode	Ja
Dobbeltspoleteknik	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	DIN-retning	Monteringstype
Kompakt døråbner A5000--B *	Funktionsprincip: Driftsstrøm / Momentkontakt: 12 - 48 V AC/DC / Egnede til konstant drift: 12 eller 24 V AC/DC +/- 15 % / Strømforbrug: 200 mA (ved 12 V) / 100 mA (ved 24 V) / Mål (B x H x D): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	144590	15.8 x 61.8 x 25.5 mm	venstre/højre	i dørrammen

A5000--B *



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.