

Produktdatablad

TS 5000 L SoftClose *



Til udenpåliggende dørlukker med glideskinne modsat hængselside EN 3-6 med individuel indstillelig lukkehastighed på 0-15° døråbningsvinkel.

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbredde
- Montage modsat hængselside og hængselside



PRODUKTDETALJER

- Variabel justerbar lukkekraft fra forsiden
- Visning af lukkekraft sørger for den rigtige indstilling
- Lukkehastighed via ventil kan justeres fra forsiden
- Låsefunktion/gnidningsfri lukning via ventil, kan justeres fra forsiden
- Åbningsdæmpning, kan justeres fra forsiden via ventil
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre
- Nem montering grundet få enkeltdele og hurtig indstilling

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 5000 L SoftClose *
Dørfløjbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Dørfløjmontage modsat hængselside, Montage hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	120 °
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Egnethed branddøre	Ja
Længde	287 mm
Bredde	47 mm
Højde	60 mm
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Endelukkehastighed, kan indstilles	Ja
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Sikkerhedsventil mod overbelastning	Ja
Termostabiliserede ventiler	Ja
Røgdetektor integreret	Nej

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	DIN-retning
GEZE TS 5000L SoftClose RAL (191210) *	Lukkekraft EN 3-6 med åbningsdæmpning og integreret slutlukkehastighed med variabel justering til nedbremsning af døren (uden glideskinne og arm)	191210	Iht. RAL	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre
GEZE TS 5000L SoftClose EDELSTAHL AEHNL. (191272) *	Lukkekraft EN 3-6 med åbningsdæmpning og integreret slutlukkehastighed med variabel justering til nedbremsning af døren (uden glideskinne og arm)	191272	Som rustfrit stål	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre

TS 5000 L SoftClose *



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	DIN-retning
GEZE TS 5000L SoftClose WEISS RAL 9016 (191211) *	Lukkekraft EN 3-6 med åbningsdæmpning og integreret slutlukkehastighed med variabel justering til nedbremsning af døren (uden glideskinne og arm)	191211	hvid RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre
GEZE TS 5000L SoftClose SILBER (191209) *	Lukkekraft EN 3-6 med åbningsdæmpning og integreret slutlukkehastighed med variabel justering til nedbremsning af døren (uden glideskinne og arm)	191209	sølvfarvet	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.