

Produktdatablad

TS 5000 L SoftClose *



Udenpåliggende dørlukker med glideskinne til enkeltfløjsdøre med en dørfløjbredde på op til 1400 mm med låsefunktion/-bremsefunktion

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbredde
- Montage modsat hængselside og hængselside



PRODUKTBEKRIVELSE

Denne udenpåliggende dørlukker til 1-fløjede døre har en ren linjeføring. Den er godkendt til montage på brand- og røgbeskyttelsesdøre.

PRODUKTDETALJER

- Lukkekraft med variabel justering på EN3-6
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Låsefunktion/gnidningsfri lukning via ventil, kan justeres fra forsiden
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft
- Visning af lukkekraft til en nem kontrol af indstillingen
- Alle funktioner kan justeres fra forsiden

TEKNISKE DATA

| | |
|--|---|
| Handelsnavn | TS 5000 L SoftClose * |
| Barrierefri iht. DIN 18040 op til dørfløjbredde (maks.) i mm | 1100 mm |
| Dørfløjbredde (maks.) | 1400 mm |
| Monteringstype | Montage hængselside, Dørføjmontage modsat hængselside |
| Åbningsvinkel (maks.) | 120 ° |
| Egnethed branddøre | Ja |
| Lukkekræft indstillelig | Ja, med variabel justering |
| Lukkehastighed indstillelig | Ja |
| Endeanslag indstillelig | Ja, via ventil |
| Endelukkehastighed, kan indstilles | Ja |
| Åbningsdæmpning integreret | Ja, hydraulisk indstillelig |
| Position lukkekraftjustering | Foran |
| Visning af lukkekraft | Ja |
| Fasthold | Valgfrit |
| Røgdetektor integreret | Nej |

BESTÅR AF

GLIDESKINNE BG MED MONTERING PÅ KARMEN TS 3/5000 L

Glideskinne til montering på karmen med arm, modsat hængselside



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner |
|--|---|-----------|----------|----------------------|
| Glideskinne BG med montering på karmen TS 3/5000 L | Glideskinnen med arm, anvendes ved slutter, montage hængselside, modsat hængselside | 189149 | Iht. RAL | 550 x 30.5 x 20.7 mm |
| Glideskinne BG med montering på karmen TS 3/5000 L | Glideskinnen med arm, anvendes ved slutter, montage hængselside, modsat hængselside | 189148 | EV1 | 550 x 30.5 x 20.7 mm |

GLIDESKINNE TS 5000/3000 LODRET JUSTERBAR *

Med højdejustering +/- 2 mm og arm



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner |
|--|----------------------------------|-----------|------------|------------------------|
| Glideskinne TS 3/5000 lodret justerbar | Højdejustering +/- 2 mm, med arm | 115191 | sølvfarvet | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| Glideskinne TS 3/5000 lodret justerbar | Højdejustering +/- 2 mm, med arm | 115192 | Iht. RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |

GLIDESKINNE BG TS 5000/3000 LODRET JUSTERBAR *

Med højdejustering +/- 2 mm, med arm, modsat hængselside



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner |
|---|--|-----------|------------|------------------------|
| Glideskinne BG TS 3/5000 lodret justerbar | Højdejustering +/- 2 mm, med arm, anvendes ved dørlukker ved montage på dørfløjen modsat hængselside | 115194 | Iht. RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| Glideskinne BG TS 3/5000 lodret justerbar | Højdejustering +/- 2 mm, med arm, anvendes ved dørlukker ved montage på dørfløjen modsat hængselside | 115193 | sølvfarvet | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |

GLIDESKINNE TS 5000 / 3000

Standard glideskinne med arm



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner | Aksel­for­længer |
|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------------|------------------|
| Glideskinne TS 3/5000 | Standard, med arm | 015695 | hvid RAL 9016 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Glideskinne TS 3/5000 | Standard, med arm | 000773 | lht. RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Glideskinne TS 3/5000 | Standard, med arm | 068221 | sølvfarvet | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Glideskinne TS 3/5000 | Standard, med arm | 014945 | Som rustfrit stål | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |

GLIDESKINNE BG TS 5000/3000

Standardglideskinne med arm modsat hængselside



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner |
|--------------------------|--|-----------|-------------------|------------------------|
| Glideskinne BG TS 3/5000 | Standard, med arm, anvendes ved dørlukker ved montage modsat hængselside | 025655 | sølvfarvet | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| Glideskinne BG TS 3/5000 | Standard, med arm, anvendes ved dørlukker ved montage modsat hængselside | 025656 | lht. RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| Glideskinne BG TS 3/5000 | Standard, med arm, anvendes ved dørlukker ved montage modsat hængselside | 029404 | hvid RAL 9016 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| Glideskinne BG TS 3/5000 | Standard, med arm, anvendes ved dørlukker ved montage modsat hængselside | 028732 | Som rustfrit stål | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |

TS 5000 L SOFTCLOSE *

Til udenpåliggende dørlukker med glideskinne modsat hængselside EN 3-6 med individuel indstillelig lukkehastighed på 0-15° døråbningsvinkel.



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner | DIN-retning |
|---|--|-----------|-------------------|------------------|---------------|
| GEZE TS 5000L SoftClose RAL (191210) * | Lukke­kraft EN 3-6 med åbnings­dæmpning og integreret slutlukkehastighed med variabel justering til ned­bremsning af døren (uden glideskinne og arm) | 191210 | lht. RAL | 287 x 47 x 60 mm | venstre/højre |
| GEZE TS 5000L SoftClose EDELSTAHL AEHNL. (191272) * | Lukke­kraft EN 3-6 med åbnings­dæmpning og integreret slutlukkehastighed med variabel justering til ned­bremsning af døren (uden glideskinne og arm) | 191272 | Som rustfrit stål | 287 x 47 x 60 mm | venstre/højre |



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner | DIN-retning |
|---|---|-----------|---------------|------------------|---------------|
| GEZE TS 5000L SoftClose WEISS RAL 9016 (191211) * | Lukkekraft EN 3-6 med åbningsdæmpning og integreret slutlukkehastighed med variabel justering til nedbremsning af døren (uden glideskinne og arm) | 191211 | hvid RAL 9016 | 287 x 47 x 60 mm | venstre/højre |
| GEZE TS 5000L SoftClose SILBER (191209) * | Lukkekraft EN 3-6 med åbningsdæmpning og integreret slutlukkehastighed med variabel justering til nedbremsning af døren (uden glideskinne og arm) | 191209 | sølvfarvet | 287 x 47 x 60 mm | venstre/højre |

T-STOP GLIDESKINNE BG TS 3000 / 5000

Med åbningsbegrænser og arm, modsat hængselside



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner |
|---------------------------------|--|-----------|-------------------|--------------------|
| T-stop glideskinne BG TS 3/5000 | med integreret åbningsbegrænser og arm, anvendes ved dørlukker på modsat hængselside eller ved gulvmonteret drejeleje ved montage på hængselside og modsat hængselside | 102368 | Iht. RAL | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-stop glideskinne BG TS 3/5000 | med integreret åbningsbegrænser og arm, anvendes ved dørlukker på modsat hængselside eller ved gulvmonteret drejeleje ved montage på hængselside og modsat hængselside | 102367 | Som rustfrit stål | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-stop glideskinne BG TS 3/5000 | med integreret åbningsbegrænser og arm, anvendes ved dørlukker på modsat hængselside eller ved gulvmonteret drejeleje ved montage på hængselside og modsat hængselside | 108482 | hvid RAL 9016 | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-stop glideskinne BG TS 3/5000 | med integreret åbningsbegrænser og arm, anvendes ved dørlukker på modsat hængselside eller ved gulvmonteret drejeleje ved montage på hængselside og modsat hængselside | 102366 | sølvfarvet | 452.5 x 33 x 30 mm |

T-STOP GLIDESKINNE BG TS 3000 / 5000

Med åbningsbegrænser og arm



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner |
|---------------------------------|--|-----------|-------------------|--------------------|
| T-stop glideskinne BG TS 3/5000 | med integreret åbningsbegrænser og arm | 108481 | hvid RAL 9016 | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-stop glideskinne BG TS 3/5000 | med integreret åbningsbegrænser og arm | 102364 | Som rustfrit stål | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-stop glideskinne BG TS 3/5000 | med integreret åbningsbegrænser og arm | 102365 | Iht. RAL | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-stop glideskinne BG TS 3/5000 | med integreret åbningsbegrænser og arm | 102363 | sølvfarvet | 452.5 x 33 x 30 mm |

TILBEHØR

DÆKKAPPE DØRLUKKER *

Til TS 4000 / 5000, bøjet form

| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner |
|----------------------|--|-----------|------------------------|------------------|
| Dækkappe dørlukker * | til TS 5000/TS 4000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside | 092943 | Rustfrit stål, poleret | 337 x 51 x 72 mm |
| Dækkappe dørlukker * | til TS 5000/TS 4000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside | 092944 | Rustfrit stål, mat | 337 x 51 x 72 mm |

DÆKKAPPE DØRLUKKER *

Til TS 4000 / 5000, kantet form

| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner |
|----------------------|---|-----------|------------------------|------------------|
| Dækkappe dørlukker * | til TS 5000/ TS 4000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside | 092938 | Rustfrit stål, poleret | 298 x 51 x 72 mm |
| Dækkappe dørlukker * | til TS 5000/ TS 4000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside | 092939 | Rustfrit stål, mat | 298 x 51 x 72 mm |

DÆKKAPPE DØRLUKKER *

Til TS 5000 (L) / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner |
|----------------------|---|-----------|---------------|--------------------|
| Dækkappe dørlukker * | til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside | 067726 | hvid RAL 9016 | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Dækkappe dørlukker * | til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside | 072696 | Rustfrit stål | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Dækkappe dørlukker * | til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside | 067724 | sølvfarvet | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Dækkappe dørlukker * | til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside | 000756 | lht. RAL | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Dækkappe dørlukker * | til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside | 067725 | mørk bronze | 298 x 55 x 67.2 mm |

MEKANISK FASTHOLD

Til standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. |
|-------------------|--|-----------|
| Mekanisk fasthold | til standard- / T-Stop- / Boxer 20,7 mm-glideskinne, holdekræft indstillelig, kan slås til og fra, kan tilsidesættes | 071924 |

FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

til glideskinne, nittet, standard-glideskinne BG, standard-glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. |
|------------------------------|---|-----------|
| Fleksibel åbningsbegrænsning | til glideskinne, nittet, standard-glideskinne BG, standard-glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne | 069780 |

MONTAGEMATERIALE

BORESKABELON DØRLUKKER

Til TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Boreskabelon dørlukker | Til TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 | 053134 |

MONTAGEPLADE DØRLUKKER *

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. |
|----------------|---|-----------|
| Montageplade * | til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1 | 083992 |

MONTAGEPLADE GLIDESKINNE BG

Til standard- / ECline- / T-stop- / EFS-glideskinne, modsat hængselside



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve |
|-----------------------------|---|-----------|------------|
| Montageplade glideskinne BG | til standard- / ECline- / T-stop- / EFS-glideskinne | 124684 | Iht. RAL |
| Montageplade glideskinne BG | til standard- / ECline- / T-stop- / EFS-glideskinne | 124683 | sølvfarvet |

MONTAGEPLADE DØRLUKKER

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve |
|------------------------|---|-----------|-------------------|
| Montageplade dørlukker | til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1 | 068627 | hvid RAL 9016 |
| Montageplade dørlukker | til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1 | 057956 | Forzinket |
| Montageplade dørlukker | til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1 | 029176 | Iht. RAL |
| Montageplade dørlukker | til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1 | 049185 | sølvfarvet |
| Montageplade dørlukker | til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1 | 137725 | Som rustfrit stål |
| Montageplade dørlukker | til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1 | 052351 | mørk bronze |

VINKELKONSOLBESLAG

til standard-glideskinne



| Betegnelsen | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve |
|--------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| Vinkelkonsolbeslag | til standard-glideskinne | 030033 | mørk bronze |
| Vinkelkonsolbeslag | til standard-glideskinne | 028393 | Som rustfrit stål |
| Vinkelkonsolbeslag | til standard-glideskinne | 025657 | sølvfarvet |
| Vinkelkonsolbeslag | til standard-glideskinne | 025658 | Iht. RAL |
| Vinkelkonsolbeslag | til standard-glideskinne | 030034 | hvid RAL 9016 |

VINKELKONSOLBESLAG

Til ECLine- og T-stop-glideskinne



| Betegnelsen | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve |
|--------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| Vinkelkonsolbeslag | Til ECLine- og T-stop-glideskinne | 115006 | sølvfarvet |
| Vinkelkonsolbeslag | Til ECLine- og T-stop-glideskinne | 115007 | Iht. RAL |

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.