

Produktdatablad

Dørlukker TS 500 NV



Grundlegeme til gulvmonteret dørlukker EN 1-4

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende og dobbeltvirkende døre
- Enkeltvirkende og dobbeltvirkende døre op til 1100 mm dørløjbredde og 150 kg vægt
- Gulvmontering liggende skjult



PRODUKTDETALJER

- Justerbar lukkekraft med variabel justering EN1-4
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft
- Alle funktioner kan justeres fra toppen og i monteret tilstand

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Dørlukker TS 500 NV
Anvendelse på anslags-/dobbeltvirkende dør	Enkeltvirkende dør, Dobbeltvirkende dør
Åbningsvinkel (maks.)	170 °
Dørfløjbredde (maks.)	1100 mm
Dørfløjvægt (max.)	150 kg
DIN-retning	venstre/højre
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Længde	278 mm
Bredde	82 mm
Højde	42 mm
Indstillingsområde cementkasse længde	10 mm
Indstillingsområde cementkasse bredde	10 mm
Indstillingsområde cementkasse højde	6 mm
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	mekanisk fast
Position lukkekraftjustering	foroven
Sikkerhedsventil mod overbelastning	Ja
Termostabiliserede ventiler	Ja
Lukkeeffekt fra	170 °
Åbenholdelse af branddøre	Nej

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	DIN-retning	Fasthold
GEZE TS 500 NV dørlukker	Lukkekraft EN 1-4 (uden dæklade og tilbehør)	102084	278 x 82 x 42 mm	venstre/højre	org.mozilla.javascript.Undefined@5a0b8e63