

Produktdatablad

E 212 230 V *



Elektronisk lineært drev til automatisering af flade
ovenlysåbnere

ANVENDELSESOMRÅDER

- Automatisering af GEZE ovenlysåbnere OL 90 N, OL 95 og OL 320
- Naturlig ventilation i facadeområdet
- Indadgående vippefløj
- Montage på træ-, plast- eller metalvinduer
- Rammemontering



PRODUKTDETALJER

- Prisbillig og enkel motordrevet løsning til aktivering af flere sakse
- Det smalle og diskrete design integreres perfekt i facadedesignet
- Åbningsvidde kan reguleres variabelt via slaglængde og kan indstilles efter behov
- Lastfrakobling og integreret endestopkontakt samt vandring kan indstilles
- Komplet formonterede komponentgrupper letter monteringen

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	E 212 230 V *
Pladsbehov på ramme (min.)	Pladsbehovet skal beregnes individuelt
Pladsbehov på fløj (min.)	Pladsbehovet skal beregnes individuelt
Trykkraft	1500 N
Trækkraft	1500 N
Driftsspænding	230 V AC
Strømforbrug	0.2 A
Strømforbrug	50 W
Nominel driftstid	25 %
Min. ledertværsnit	1.5 mm ²
Driftstemperatur	-20 – 60 °C
Beskyttelsesklasse	IP42
Type vandringsforkortelse	Mekanisk
Slutpositionsafbrydelse kørt ud	Endestopkontakt
Slutpositionsafbrydelse kørt ind	Endestopkontakt
Overbelastningsafbrydelse	Ja
KNX-egnet	Nej
Kipvindue INDAD montage modsat hængselsside	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Vandring	Driftsspænding
E 212 R1	230 V med 1 relæ til gruppestyring via 1 omstillere	020835	EV1	70 mm	230 V AC
E 212 R	230 V med 2 relæer, til gruppestyring via et vilkårligt Antal ventilatorknapper	005428	EV1	70 mm	230 V AC
E 212 R1	230 V med 1 relæ til gruppestyring via 1 omstillere	020839	hvid RAL 9016	70 mm	230 V AC
E 212 R	230 V med 2 relæer, til gruppestyring via et vilkårligt Antal ventilatorknapper	015435	hvid RAL 9016	70 mm	230 V AC
E 212 R1	230 V med 1 relæ til gruppestyring via 1 omstillere	020838	Iht. RAL	70 mm	230 V AC
E 212 R	230 V med 2 relæer, til gruppestyring via et vilkårligt Antal ventilatorknapper	006683	Iht. RAL	70 mm	230 V AC

TILBEHØR

INDSTILLINGSENHED E 212 R1 230 V

Indstillingsenhed til ibrugtagning af 230 V-drev



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Indstillingsenhed til GEZE elektrisk drev E 212 R1 230 V	026762	hvid

KOBLINGSSTYKKE TIL E 212 *

Til kobling af E 212 med OL 320-saksen



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Koblingsstykke til E 212 *	Til kobling af E 212 med OL 320-saksen	008800	sølvfarvet	40 x 22 x 22 mm

SIKKERHEDSSAKS NR. 35

Til sikring af vippefløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Sikkerhedssaks nr. 35	Lagerversion Fixpack (10 stk.), min. fløjhøjde 300mm	014499	Forzinket

SIKKERHEDSSAKS NR. 60

Til sikring af vippefløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Sikkerhedssaks nr. 60	Lagerversion Fixpack (10 stk.), min. fløjhøjde 700mm	133814	Forzinket

STANGKOBLING OL 90 *

Til kobling af E 212 med saksen OL 90 N, OL 90 N vippe-udad og OL 95 saksen og til at forbinde to stænger



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.