

# Produktdatablad

## GC 172



Radorøgdetektor til trådløs forbindelse med trådløst modul  
GC 171

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Installation i fredede bygninger uden konstruktive ændringer (ledningsinstallation)
- Efterfølgende udvidelse af eksisterende anlæg

**PRODUKTDETALJER**

- Enkel kobling med det trådløse modulet GC 171
- Lavt servicebehov pga. lang batteriløbetid på otte år

**TEKNISKE DATA**

Handelsnavn	GC 172
Dimensioner	110 x 110 x 70 mm
Omgivelsestemperatur	-5 °C - 50 °C
Visuelt driftstilstandsdisplay	Ja
Forsyningsspænding	3 V DC
Beskyttelsesklasse	IP20
Materiale	Kunststof
Monteringstype	Loft
Anvendelsesområde	Indendørsområde

**VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION**

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Forsyningsspænding	Dimensioner	Monteringstype
Trådløs røgdetektor GC 172	til trådløs forbindelse til GEZE-hold-åben-systemer, batteridrevet, med sokkel, kontrolleret iht. EN 54-7 og EN 54-25, generel typegodkendelse til brug sammen med alle GEZE hold-åbent-systemer.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Loft