

Produktdatablad

GC 308 *



bevægelsesrader med individuelle indstillingsmuligheder til
aktivering af automatiske døre

ANVENDELSESOMRÅDER

- Aktivering af automatiske dreje- og karruseldøre
- Ind- og udvendige døre

PRODUKTBEKRIVELSE

Den mest bekvemme og barrierefri adgang fra automatiske hængslede døre sker via radarmeldere. GC 308 R til automatiske hængslede dørsystemer og karruseløre sætter her nye standarder med sin kompakte konstruktion og forenkede ibrugtagning. Vores GC 308 er en retningsfølsom radarbevægelsessensor. Den kan installeres på alle typer af automatiske døre, uafhængigt af installationssituationen.

PRODUKTDETALJER

- Individuelle indstillingsmuligheder for krævende omgivelsesbetingelser
- Konfiguration via knapper eller fjernbetjening
- Kompakte mål, passer til profilhøjder på 7 cm
- Integreret sporing af bevægelser registrerer også langsomme bevægelser
- Køreretningsdetektering og tilsidesættelse af tværgående trafik sænker bygningens energiforbrug
- Dørens åbningsimpuls udløses kun ved behov

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	GC 308 *
Dimensioner	120 x 50 x 50 mm
Teknologi	Elektromagnetiske radarbølger
Driftsspænding	12-24 V DC +30% / -10% / 12-24 V AC ± 10%
Driftsstrøm	100 mA
Udgang	Potentialfri relækontakt
Beskyttelsesklasse	IP54
Kabeltilslutningstype	Systemstikforbindelse
Tilslutningskabel længde	2500 mm
Monteringshøjde (min.)	1800 mm
Monteringshøjde (maks.)	4000 mm
Sendefrekvens	24.15 GHz
Vægt	120 g
Driftstemperatur	-20 - 55 °C
Luftfugtighed	0-95 % relativ, ikke kondenserende
Godkendelser	RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Udgang
GC 308 R-radarbevægelsessensor *	Aktivering af automatisk automatik	203605	rustfri stålfarve	120 x 50 x 50 mm	Potentialfri relækontakt
GC 308 R-radarbevægelsessensor *	Aktivering af automatisk automatik	203603	sort	120 x 50 x 50 mm	Potentialfri relækontakt
GC 308 R-radarbevægelsessensor *	Aktivering af automatisk automatik	203604	hvid	120 x 50 x 50 mm	Potentialfri relækontakt

TILBEHØR

GC 308 LOFTINDBYGNINGSSÆT *

Indbygningssæt til integration af sensoren i loftet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Monteringstype
GC 308 loftindbygningssæt *	Indbygningssæt til integration af sensoren i loftet	203607	sort	190 x 190 x 65 mm	Loft, sænket
GC 308 loftindbygningssæt *	Indbygningssæt til integration af sensoren i loftet	203608	hvid	190 x 190 x 65 mm	Loft, sænket

GC 308 MONTAGEVINKEL *

Til montering af sensor i loftet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Monteringstype
GC 308 montagevinkel *	Til montering af sensor i loftet	203609	sort	120 x 67 x 45 mm	Loft, Vinkelkonsol

GC 308-RETROFIT-INTERFACE *

Til nem og tidsbesparende ledningsføring af sensoren på døre med prækabelføring



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
GC 308-retrofit-interface *	Til nem og tidsbesparende ledningsføring af sensoren på døre med prækabelføring. (1 VPE = 12 stk.)	203627

GC 308 VEJRAFDÆKNING *

Beskytter sensoren ved udendørs installationer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Monteringstype
GC 308 vejrafdækning *	Beskyttelse mod nedbør i udendørs områder	203610	sort	Overflademonteret

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.