

Produktdatablad

GC 363+ *



Kombimelder til aktivering og beskyttelse af automatiske skydedøre med ti indstillelige lysgitterkonfigurationer

ANVENDELSESOMRÅDER

- Aktivering og sikring af automatiske skydedøre
- Ind- og udvendige døre
- Vanskelige gulvforhold, f.eks. reflekterende gulv, gulvmåtte, metalskiner
- Væg-, loft- eller integreret loftindbygningsmontage

PRODUKTBEKRIVELSE

Denne aktive infrarød-sensor sikrer fareområdet på skydedøre iht. EN 16005 / DIN 18650 og på karruseldøre iht. EN 16005. Et udvalg af ti indstillinger på lysgardinet giver mulighed for en mere præcis sikring af diverse dørsituationer. Det optimerede kabinet hinder en indtrængen af uønskede insekter. Desuden kan de aktive infrarøde vinduer rengøres eller udskiftes i afmonteret tilstand ved behov.

PRODUKTDETALJER

- Radarbevægelsessensorer med infrarød-lysgardin
- Pålidelig detektion op til 3500 mm monteringshøjde
- Ti indstillelige lysgitterkonfigurationer uden ekstra lysprismer
- Reduceret montering grundet kombinationen af aktivering og sikring i en enhed
- Køreretningsdetektering og tilsidesættelse af tværgående trafik sænker bygningens energiforbrug
- Alle indstillinger kan foretages via fjernbetjeningen
- Hjælpe-LED'er anvendes ved ibrugtagning til optimal placering af det indre lysgardin foran fløjene

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	GC 363+ *
Dimensioner	270 x 58 x 58 mm
Teknologi	Elektromagnetiske radarbølger/aktive infrarøde stråler
Antal aktive, infrarøde sensorer	2
Driftsspænding	12-24 V DC/AC
Driftsstrøm	125 mA
Udgang	Potentialfri relækontakt
Beskyttelsesklasse	IP54
Kabeltilslutningstype	Systemstikforbindelse
Tilslutningskabel længde	2600 mm
Indstillelighed	via tryk på knappen, via fjernbetjening
Monteringshøjde (min.)	2000 mm
Monteringshøjde (maks.)	3500 mm
Driftstemperatur	-25 - 55 °C
Luftfugtighed	0-95 % relativ, ikke kondenserende
Standardkonformitet	EN 16005, DIN 18650

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Udgang
GC 363+ R *	kombirader til styring og beskyttelse af automatiske skydedøre	203854	sort	270 x 58 x 58 mm	Potentialfri relækontakt
GC 363+ SF *	kombirader til styring og beskyttelse af automatiske skydedøre	203856	sort	270 x 58 x 58 mm	

TILBEHØR

LOFTINDBYGNINGSSÆT GC 363 / GC 339

Indbygningssæt til installation af melder i loftet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Loftindbygningssæt GC 363 / GC 339	Indbygningssæt til integration af sensoren i loftet / Kompatibel med GC 363+ / GC 339+ sensorer	151254	hvid	360 x 83.3 x 20.5 mm
Loftindbygningssæt GC 363 / GC 339	Indbygningssæt til integration af sensoren i loftet / Kompatibel med GC 363+ / GC 339+ sensorer	151253	sort	360 x 83.3 x 20.5 mm

VEJRSKÆRM TIL GC 363 / GC 339 *

Beskytter sensoren ved udendørs installationer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Vejrskærm til GC 363, GC 339	Beskyttelse mod nedbør i udendørs områder / Kompatibel med GC 363+ / GC 339+ sensorer	158250	sort	309 x 73 x 73 mm

LOFTBESLAGVINKEL GC 363 *

Til montering af sensor i loftet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Monteringstype
Loftbeslagvinkel GC 363 *	Kompatibel med GC 363+ sensorer	151256	Loft, Vinkelkonsol

RUNDBUEADAPTER TIL GC 363

Til montering af sensorer på rundbueskydedøre eller karruseldøre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Rundbueadapter til GC 363	Kompatibel med GC 363+ sensorer	151255	sort

SMART DAISY CHAIN HUB *


Hub til seriekobling af op til tre GC 363+ kombisensorer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Smart Daisy Chain Hub *	Hub til seriekobling af op til tre. skydedørsensorer Udelukkende kompatibel med GC 363+ og GC 339+ sensorer.	203860	blå

GRÆNSEFLADE GC 363 S *

Interfaceprintkort til at sætte i til seriekobling af maksimalt to selvovervågende GC 363 SF-kombisensorer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Monteringstype
Grænseflade GC 363 S *	Grænseflade til seriekobling af GC 363 selvovervågede GC 363 SF til varianterne FR-RWS, FR-LL og FR-DUO	151361	Integreret



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.