

Produktdatablad

GC 339+ *



Sikringssensor til automatiske skyde-, karrusel- og rundskydedøre samt vinduer

ANVENDELSESOMRÅDER

- Sikring af automatiske skydedøre
- Automatiske skydedøre uden sikkerhedsfløj til sikring af sidelukkekant
- Ind- og udvendige døre
- Sikring af hoved- og sidelukkeanten på automatiserede vinduer



PRODUKTBEKRIVELSE

Denne aktive infrarød-sensor sikrer fareområdet på skydedøre iht. EN 16005 / DIN 18650 og på karruseløre iht. EN 16005. Et udvalg af ti indstillinger på lysgardinet giver mulighed for en mere præcis sikring af diverse dørsituationer. Det optimerede kabinet hinder en indtrængen af uønskede insekter. Desuden kan de aktive infrarøde vinduer rengøres eller udskiftes i afmonteret tilstand ved behov.

PRODUKTDETALJER

- Pålidelig detektion op til 3500 mm monteringshøjde
- Ti indstillelige lysgitterkonfigurationer uden ekstra lysprismer
- Komfortabel ibrugtagning via Matrix Display
- Hjælpe-LED'er anvendes ved ibrugtagning til optimal placering af det indre lysgardin foran fløjene
- Hindring af farer ved klemme- og skærekanten på automatiserede vinduer
- Alle indstillinger kan foretages via fjernbetjeningen

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	GC 339+ *
Dimensioner	209 x 58 x 47 mm
Teknologi	Aktive infrarøde stråler
Antal aktive, infrarøde sensorer	2
Driftsspænding	12-24 V DC/AC
Driftsstrøm	125 mA
Udgang	Potentialfri relækontakt
Beskyttelsesklasse	IP54
Kabeltilslutningstype	Systemstikforbindelse
Tilslutningskabel længde	2600 mm
Indstillelighed	via tryk på knappen, via fjernbetjening
Monteringshøjde (min.)	2000 mm
Monteringshøjde (maks.)	3500 mm
Driftstemperatur	-25 - 55 °C
Luftfugtighed	0-95 % relativ, ikke kondenserende
Standardkonformitet	EN 16005, DIN 18650

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Udgang
GC 339+ *	Sikringssensor til automatiske døre	203858	sort	209 x 58 x 47 mm	Potentialfri relækontakt

TILBEHØR

LOFTBESLAGVINKEL GC 339

Til montering af sensor i loftet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Loftbeslagvinkel GC 339	Kompatibel med GC 339+ sensorer	153568	sort

INDBYGNINGSSÆT TIL LOFT GC 339, KORT *

Indbygningssæt til installation af melder i loftet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Indbygningssæt til loft GC 339, kort *	Kompatibel med GC 339+ sensorer	200682	sort	254 x 60 x 3 mm

RUNDBUEADAPTER TIL GC 339

Til montering af sensorer på rundbueskydedøre eller karruseløre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Rundbueadapter til GC 339	Kompatibel med GC 339+ sensorer	151540	sort	209 x 58 x 10 mm

LOFTINDBYGNINGSSÆT GC 363 / GC 339

Indbygningssæt til installation af melder i loftet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Loftindbygningssæt GC 363 / GC 339	Indbygningssæt til integration af sensoren i loftet / Kompatibel med GC 363+/ GC 339+ sensorer	151254	hvid	360 x 83.3 x 20.5 mm
Loftindbygningssæt GC 363 / GC 339	Indbygningssæt til integration af sensoren i loftet / Kompatibel med GC 363+/ GC 339+ sensorer	151253	sort	360 x 83.3 x 20.5 mm

VEJRSKÆRM TIL GC 363 / GC 339 *

Beskytter sensoren ved udendørs installationer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Vejrskærm til GC 363, GC 339	Beskyttelse mod nedbør i udendørs områder / Kompatibel med GC 363+/ GC 339+ sensorer	158250	sort	309 x 73 x 73 mm

SMART DAISY CHAIN HUB *

Hub til seriekobling af op til tre GC 363+ kombisensorer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Smart Daisy Chain Hub *	Hub til seriekobling af op til tre. skydedørssensorer Udelukkende kompatibel med GC 363+ og GC 339+ sensorer.	203860	blå

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.