-Öffnungsweite in Kippstellung 180mm
-Zweitschere (ZZ) einsetzbar ab Flügelbreite (b): 1240mm / Zweitschere (ZZ) notwendig ab Flügelbreite (b) : 1400mm
-Verriegelung (Riegelstück 38 und Riegeltell 39) je nach Flügelbreite (b) und Flügelhöhe (a)/
siehe Schema Darstellungs rechts
Verriegelung (CL):
> vertikal an Bandgegenseite: ab 950mm Flügelhöhe (a)
> vertikal auf Bandseite: ab 750mm Flügelhöhe (a)
> horizontal unten: ab 1050mm Flügelbreite (b)
> horizontal oben: ab 1350mm Flügelbreite (b)
-Anzahl der zusätzlichen Verriegelungen nach Bauvorschriften
-Alle beweglichen Teile vor Einbau fetten! Siehe DIN 18357
-In Drehstellung DIN links gezeichnet
-Montagefolge siehe Montageanleitung 193236
-Toleranzen von Ax / Bx / AAx/ BBx: ±0.4mm
-Lage Bohrungen für Antrieb prüfen um Kollision mit Verriegelungs Bohrungen zu vermeiden.
-DIN R speigelbildlich

-Öpening width in tilted position 180mm
-Second scissor stay (ZZ) can be used from sash width (b): 1240mm /
second scissor stay (ZZ) necessary from sash width (b): 1400mm
-Locking (locking piece 38 and locking part 39) depending on the leaf width (b) and leaf height (a) /
see diagram on the right
Lock (CL):
> vertical on opposite hinge side: from 950mm sash height (a)
> vertical on the hinge side: from 750mm sash height (a)
> horizontally below: from 1050mm leaf width (b)
> horizontally above: from 1350mm leaf width (b)
-Number of additional locking points depends on building regulations
-Grease all moving parts before installation! See DIN 18357
-Drawn in the DIN left rotation position
-Mounting sequence see assembly instructions 193236
-Tolerances of Ax / Bx / AAx / BBx: ± 0.4mm
-Check the position of the holes for drive to avoid collision with the locking holes.
-DIN R speigelbildlich / mirrored



F 1200 Treibstangenprofil/
F 1200 Profile of transmission bar



F 1200 Beschlagkammer/
F 1200 fitting chamber





Rahmenbearbeitung für Beschlag/
frame processing for fitting
1:2

Befestigungsschrauben, die nicht in einen Eckverbinder treffen, müssen bauseits mit einer Gewindeplatte von min. 6mm Dicke unterlegt werden.

Fastening screws that do not hit in a corner connector must be underlaid on site with a threadet plate of min. 6mm thickness.

Draufsicht ohne Fenster/
top view without window



Befestigungsschrauben, die nicht in einen Eckverbinder treffen, müssen bauseits mit einer Gewindeplatte von min. 6mm Dicke unterlegt werden.

Fastening screws that do not hit in a corner connector must be underlaid on site with a threadet plate of min. 6mm thickness.





a= Flügelhöhe / sash height
b= Flügelbreite / sash width

	a (mm)	b (mm)
Füllgewicht kg/m Panel weight kg/m²	750....3500	750....2400

max. 200 kg





06	13.06.23	J.CTO	•	
05	28.03.23	J.CTO	•	
04	16.06.21	J.CTO	•	
03	18.05.21	J.CTO	•	
02	29.04.21	J.CTO	•	ersetzt / drawn
01	27.04.21	J.CTO	•	Prg. Prod./Rel. Prod
00	19.03.21	J.CTO	•	
DOC	10.03.21	J.CTO	•	
Änderungsindex Index	Datum Date	Name Name	Änderung / Änderungsgrund Change / Change reason	

Gez./Drawn: DE-ZIE Gerdes
Ch./Checked: CD-Bre 114.03
CDB Leinberg
Freigabe / Release

Bezeichnung / Designation
Standard EP Zeichnung F 1200+ Horizontal
Standard EP drawing F 1200+ horizontal Din L

Datum/date: Name
Gepr. / ver. / appr. / ap.: 1/1
Massstab / scale: 1:2
Zeichnungs-Nr. / DRAWING-No.
50718-EP-0101

Frg. Prod./Rel. Prod

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst
Printed drawings are not revision controlled

EMPB - Einsteuerungsübersicht /initial sample test report

Diese Unterlagen sind Eigentum der Firmengruppe Hüppe. Sie dürfen weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden oder anderweitig außerhalb des Geschäftsverkehrs Dritten zugänglich gemacht werden oder anderweitig außerhalb des Geschäftsverkehrs verwendet werden. Sie dürfen nur für den Zweck und in dem Umfang verwendet werden, der mit Ihrem Auftraggeber vereinbart ist. Wir weisen darauf hin, daß wir für die Richtigkeit der Zeichnung keine Haftung übernehmen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweiligen Fassung.
Documents in this drawing are the property of the Hüppe Group. They may not be reproduced or made available to third parties in any way or made available to third parties outside of business dealings. They may only be used for the purpose and to the extent agreed with your customer. We point out that we do not accept any liability for the accuracy of the drawing. The current version of our General Terms and Conditions applies.